

Jeansweste - Schnittmuster #2692

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte Jeansstoffe.

Sie werden auch brauchen: Futterstoff; Klebevlies; 5 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Seitenteil - 2 Stück
3. Vorderteil - 2 Stück
4. Stehkragen - 2 Stück
5. Stehkragen 2 - 2 Stück
6. Revers - 4 Stück

7. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
8. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
9. Klappe - 2 Stück
10. Taschenbesatz - 4 Stück

Futterstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Seitenteil - 2 Stück
3. Vorderteil - 2 Stück
4. Taschenbeutel - 4 Stück

Achtung! Rückenteil, Seitenteil und Vorderteil aus dem Futterstoff werden nach den Schnittmusterteilen des Hauptstoffs zugeschnitten, mit Ausnahme der Breite des hinteren Halsausschnittbesatzes und des vorderen Mittelbesatzes.

Klebevlies:

1. Vorderteil - 2 Stück
2. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
3. Stehkragen - 1 Stück
4. Stehkragen 2 - 1 Stück
5. Revers - 2 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
7. Klappe - 2 Stück
8. Taschenbesatz - 4 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Bringen Sie auf der linken Seite Klebevlies in den Schlitzbereichen des Rückenteils an. Mittelnahthlinie (Schlitzfaltlinie) von der rechten Seite markieren. Das linke Rückenteil entlang der Faltlinie des Schlitzes bügeln. Teile entlang der Mittelnahth ausrichten. Hintere Mittelnahth nähen und Ecke Schlitz, Stoppen Sie das Nähen, wenn der Abstand von der vertikalen Kante des Schlitzes beträgt 1 cm. In die Nahtzugabe des Schlitzes in der Ecke einclippen am rechten Teil. Mittelnahth auseinanderbügeln, nahtzugaben des schlitzes bügeln und von rechts mit dem maschinenstich absteppen.
3. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln. Einen doppelten Zierstich entlang der Naht nähen an 0.1 cm und 0.7 cm.
4. Das Vorderteil entlang der Taschenlinie einschneiden. Den Abnäher festnähen, Innenteil kürzen bis zu 1 cm und zur Mitte hin bügeln. Einen doppelten Zierstich entlang der Naht nähen an 0.1 cm und 0.7 cm. Tascheneingriff mit Klebevlies fixieren oder zusammenheften. Die seitlichen Vorderteile an das mittlere Vorderteil nähen, die Naht auseinander bügeln.

5. Klappen zusammenstecken der Länge nach halbiert rechts auf rechts und kurze Seiten nähen. Nahtzugaben an den Ecken der Klappen kürzen, auf rechts wenden, einen doppelten Zierstich nähen an 0.1 cm und 0.7 cm vom Rand.
6. Position der Tasche markieren. Die Besätze der Taschen zur Hälfte falten links auf links und bügeln. Markieren Sie die Nahtlinie auf dem Besatz der Tasche parallel zur Faltlinie des Besatzes. Markieren Sie eine zusätzliche Linie auf der Taschenklappe, um sie parallel zur Oberkante der Taschenklappe anzunähen. Überprüfen Sie dabei die Breite der Taschenklappe entlang der gesamten Länge. Zum Annähen der Taschenpatte und der Taschenbesätze weitere Linien parallel zum Tascheneingriff anzeichnen. Taschenfutter an Taschenklappe nähen. Nähen Besätze zu Vorderteil. Beenden Sie das Nähen an den Führungslinien, die Sie in der Nähe der Taschen markiert haben. Überprüfen Sie die Genauigkeit des Nähens der Besätze auf der linken Seite (Die Stichlinien sollten parallel sein). Schneiden Sie die Taschenöffnung. Schneiden Sie 1–1,5 cm vom Ende der Taschenöffnung entfernt diagonal zum Nahtende ein. Besätze durch die entstandene Öffnung auf die linke Seite wenden, Kanten begradigen, passen Sie die Enden der Besätze so an, dass die gepressten Faltlinien der Besätze aufeinander treffen. Nähen Sie in der Nähe der Ecken doppelte Rückstichlinien, um die Enden der Taschen zu fixieren. Die Klappe in die Tasche einsetzen und an den oberen Taschenbesatz nähen. Unteres Futterteil der Tasche auf die Naht des unteren Besatzes stecken und in die Naht einsteppen; Taschenfutter zuschneiden und nähen.
7. Schulternähte nähen, die Naht auseinander bügeln.
8. Stehkragen an Stehkragen 2 nähen, die Naht auseinander bügeln. Zusammenstecken stehkragen rechts auf rechts und die Enden des Stehkragens bis zum Anfang des Stehkragens 2 nähen. Ecken wegschneiden, stehkragen auf rechts drehen.
9. Die Revers rechts auf rechts zusammenstecken, dazwischen legen stehkragen und Innenecke und Außenkante nähen. Ecken wegschneiden, kleine Schnitte in Nahtzugaben entlang der Rundungen machen, auf rechts wenden, glätten. Das Revers und den Stehkragen an den Ausschnitt nähen.
10. Die Schulternähte des hinteren Halsausschnittbesatzes und des vorderen Mittelbesatzes nähen, die Naht auseinander bügeln. Den mittleren Vorderbesatz rechts auf rechts auf das Vorderteil stecken und nähen der vorderen Mittelbesätze und Halsausschnitt (das Revers und der Stehkragen werden zwischen den Teilen platziert). In Kurven einclippen, Ecken wegschneiden. Den mittleren Vorderbesatz auf die linke Seite wenden und bügeln.
11. Nähte am Futter nähen, in der rechten Seitennaht eine Wendeöffnung lassen. Bügeln. Futter an die vorderen Mittelbesätze und an den Besatz nähen, die Naht bügeln. Drehen Sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen, Nähte glätten.
12. Das Futter an die Unterkante des Kleidungsstücks nähen. Auf rechts wenden durch die Öffnung. Armlöcher in zwei Schritten nähen: zuerst das hintere Armloch, dann das vordere Armloch. Die Öffnung zunähen.
13. Nähen Sie entlang der vorderen Mittelkanten eine doppelte Zierstichlinie an 0.1 cm und 0.7 cm vom Rand.
14. Knopflöcher machen am Vorderteil. Den Hauptknopf und den versteckten Knopf annähen. Nähen dekorative Knöpfe.

Technische Zeichnung:

