

Chaleco Vaquero - Patrón de costura #2692

Recomendaciones sobre la tela: tejidos vaqueros naturales/mixtos.

Usted también necesitará: fabrica de forro; entretela adhesiva; 5 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Pieza lateral - 2 piezas
3. Delantero - 2 piezas
4. Collar del soporte - 2 piezas
5. Collar del soporte 2 - 2 piezas
6. Solapa - 4 piezas
7. Vista frontal central - 2 piezas

8. Vista del escote trasero - 1 pieza
9. Solapa - 2 piezas
10. Vista de bolsillo - 4 piezas

Tela de forro:

1. Espalda - 2 piezas
2. Pieza lateral - 2 piezas
3. Delantero - 2 piezas
4. Bolso de bolsillo - 4 piezas

Atención! La espalda, la pieza lateral y el delantero de la tela del forro se cortan usando las piezas del patrón de costura para la tela principal, excepto el ancho de la vista del escote trasero y la vista central del delantero.

La entretela adhesiva:

1. Delantero - 2 piezas
2. Vista frontal central - 2 piezas
3. Collar del soporte - 1 pieza
4. Collar del soporte 2 - 1 pieza
5. Solapa - 2 piezas
6. Vista del escote trasero - 1 pieza
7. Solapa - 2 piezas
8. Vista de bolsillo - 4 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Aplique una interfaz fusible a las áreas de apertura en la pieza trasera en el lado equivocado. Marque la línea de costura central (línea de plegado de apertura de atrás) desde el lado derecho. Plancha la espalda izquierda a lo largo de la línea de pliegue de la apertura. Alinee las piezas a lo largo de la costura central. Coser la costura trasera central y esquina de apertura, deje de coser cuando la distancia desde el borde vertical de la apertura sea 1 cm. Haga un pequeño corte en el margen de costura de la apertura en la esquina en la pieza derecha. Planchar la costura central abierta, planchar los márgenes de costura de la apertura y respuntee los por el lado derecho a máquina.
3. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro. Coser una puntada decorativa doble a lo largo de la costura a 0.1 cm y 0.7 cm.
4. Corta el delantero a lo largo de la línea del bolsillo. Coser la pinza, acortar la parte interior hasta 1 cm y planchar hacia el centro. Coser una puntada decorativa doble a lo largo de la costura a 0.1 cm y 0.7 cm. Fijar la apertura del bolsillo con una entretela adhesible o hilvane juntos. Coser las piezas delanteras laterales a la pieza delantera central, planchar la costura aparte.

5. Juntar las solapas con alfileres por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser los lados cortos. Recortar los márgenes de costura en las esquinas de las solapas, girar a la derecha, coser una puntada decorativa doble a 0.1 cm y 0.7 cm desde el borde.

6. Marque la posición del bolsillo. Doblar las vistas de los bolsillos por la mitad por el revés y planchar. Marque la línea de puntada en la vista del bolsillo, paralela a la línea de doblez de la vista. Marque una línea adicional en la solapa del bolsillo para coserla paralela al borde superior de la solapa del bolsillo, verificando el ancho de la solapa del bolsillo en todo momento. Marque líneas adicionales paralelas a la abertura del bolsillo para coser la solapa del bolsillo y las vistas del bolsillo. Coser el forro del bolsillo a la solapa del bolsillo. Coser vistas a delantero. Termine de coser en las líneas de guía que marcó cerca de los bolsillos. Compruebe la precisión de coser las vistas en el revés (las líneas de puntada deben ser paralelas). Cortar la abertura del bolsillo. Couper en diagonale vers la fin de la couture à 1-1,5 cm de l'extrémité de l'ouverture de la poche. Girar las vistas hacia el revés a través de la abertura resultante, enderece los bordes, ajuste los extremos de las vistas de modo que las líneas de pliegue prensadas de las vistas se encuentren entre sí. Cosa líneas de respunpear doble cerca de las esquinas para fijar los extremos de los bolsillos. Inserte la solapa en el bolsillo y cóselas a la vista del bolsillo superior. Sujeta con alfileres el trozo del forro inferior del bolsillo a la costura de la vista inferior y hacer un respunpear en la costura; recortar y coser el forro del bolsillo.

7. Coser las costuras de los hombros, planchar la costura aparte.

8. Coser el cuello alto al cuello alto 2, planchar la costura aparte. Juntar con alfileres cuellos de soporte lados derechos juntos y coser los extremos del cuello alto hasta el comienzo del cuello alto 2. Recortar las esquinas, girar el cuello alto del lado derecho hacia afuera.

9. Sujeta con alfileres las solapas con los lados derechos juntos, poner entre ellos cuello del soporte y coser la esquina interior y el borde exterior. Recortar las esquinas, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas, girar a la derecha, enderezar. Coser la solapa y el cuello alto al escote.

10. Coser las costuras de los hombros de la vista del escote trasero y las vistas centrales del delantero, planchar la costura aparte. Sujeta con alfileres la vista frontal central al delantero, con los lados derechos juntos y coser de las vistas frontales centrales y escote (las solapas y el cuello alto se colocan entre las piezas). Hacer pequeños cortes en curvas, recortar las esquinas. Girar las vistas frontales centrales hacia el revés y planchar.

11. Coser las costuras en el forro, dejando una abertura para girar en la costura del lado derecho. Planchar. Coser el forro a las vistas delanteros centrales y a la vista, planchar la costura. Voltee la prenda con el lado derecho hacia afuera, enderezar costuras.

12. Coser el forro al borde inferior de la prenda. Girar a la derecha a través de la apertura. Coser sisas en dos pasos: primero la sisa trasera, luego la sisa delantera. Coser la abertura para cerrarla.

13. Cose una línea de puntada decorativa doble a lo largo de los bordes centrales delanteros a 0.1 cm y 0.7 cm desde el borde.

14. Hacer ojales en el delantero. Coser el botón principal y el botón oculto. Coser decorativos botones.

Dibujo técnico:

