

## Kurze Bluse Mit Weiten Ärmeln - Schnittmuster #2691

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, elastisches Band, seine Breite sollte entsprechen 1 cm, 1 Knopf.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels - 2.0 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Rückenärmel - 2 Stück
3. Vorderteil - 1 Stück am Falz
4. Vorderer Ärmel - 2 Stück
5. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

6. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

**ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Schulternähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
3. Ärmeloberkante nähen. Einen Kräuselstich entlang der Ärmelkugel zwischen den Markierungen nähen und Raffungen machen. Ärmel in die Armausschnitte nähen. Versäubern und bügeln.
4. Seitennähte nähen Gleichzeitig die Ärmelkanten nähen. Versäubern und nach hinten bügeln.
5. Schrägband zuschneiden (oder bereitlegen), dessen Breite gleich sein sollte 2.5 cm und seine Länge soll gleich sein 10 cm für Schlaufenknopfloch. Das Band in der Mitte der Länge nach falten rechte Seiten zusammen und nähen an 0.3 cm von der Falte. Nahtzugaben nah an der Naht wegschneiden, das Band mit der rechten Seite nach außen drehen und den gerollten Teil begradigen. Länge der Schlaufe anpassen.
6. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen. Die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz auf das Kleidungsstück stecken rechte Seite nach unten und entlang der Halsausschnittkanten zusammenheften. Rückenteil und Rückenbesatz einschneiden. Den Ausschnitt und den Rückenschlitz nähen, den Abstand zum Rand der Nahtzugabe schrittweise bis auf Null verringern und das Schlaufenknopfloch einsetzen. Einklipsen Nahtzugaben und Ecke, den Besatz falten auf die linke Seite und bügeln.
7. Die Nahtzugabe entlang der unteren Ärmelkante nach innen falten an 1 cm, dann wieder um 1 cm und absteppen, und so einen Tunnel machen und eine Öffnung hinterlassen. Das Gummiband in den Tunnel einfädeln und Enden zusammennähen.
8. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.
9. Einen Knopf annähen.

**Technische Zeichnung:**

