

Vestido Con Lazo En El Frente - Patrón de costura #2699

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible; cinta elástica.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central - 1 pieza en pliegue
4. Delantero lateral - 2 piezas
5. Manga - 2 piezas
6. Vista del escote trasero - 2 piezas

7. Vista del escote delantero - 1 pieza
8. Banda del lazo - 4 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 2 piezas
2. Vista del escote delantero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.
3. Rematar los bordes posteriores centrales por separado en cada pieza. Coser la costura central de la espalda desde la marca de la cremallera hasta el borde inferior, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
4. Rematar los bordes princesa izquierdos del frente por separado. Coser las costuras desde la parte superior hasta la marca de la hendidura. Planchar la costura abierta. Coser una puntada decorativa a lo largo de la hendidura a 0.2 cm. Coser la costura princesa derecha en el delantero, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.
5. Sujete los lazos con alfileres, con los lados derechos juntos y coser los bordes moldeados. Recorta las esquinas, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas. Girar las piezas al derecho y planchar. Sujeta con alfileres los lazos en el frente e hilvana a lo largo de los bordes laterales y los bordes de la sisa.
6. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar vista a la prenda lados derechos juntos y coser el escote. Hacer pequeños cortes en curvas, recortar esquina, girar las vistas hacia el revés y planchar. Coserlo a las costuras de los hombros y a la cinta de la cremallera.
8. Coser la costura de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la espalda y rematar. Margen de costura del dobladillo de la manga doblar por dentro a 1 cm, después de nuevo a 1 cm, haciendo un tunel.
9. Rematar el borde inferior del vestido, planchar sobre el revés y respuntear.
10. Enhebre la cinta elástica en el túnel, ajustar la longitud y coser a mano. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.

Dibujo técnico:

