

Regenjacke Mit Passe - Schnittmuster #2703

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoffe geeignet für Outdoor-Jacken in Kontrast- oder ähnlicher Farbe.

Sie werden auch brauchen: Futterstoff; trennender Reißverschluss; Zierkordel; 2 Kordelstopper; 2 Kordelenden, 2 Ösen; elastisches Band.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks - 2.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff 1:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück
4. Tunnel für Kordelzug - 1 Stück

Hauptstoff 2 :

1. Rückenpasse - 1 Stück
2. Vorderpasse - 2 Stück
3. Ärmelinsatz - 2 Stück
4. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Futterstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück

Achtung! Die Schnittteile des Futters werden bis auf die Breite der Passen und der Ärmelinserte aus den Schnittteilen des Hauptstoffs geschnitten. Und mit Ausnahme der Breite des vorderen Mittelbesatzes und des hinteren Halsausschnittbesatzes.

ANLEITUNG:

1. Rückenpasse an Passe nähen. Die Nahtzugabe nach oben bügeln.
2. Vorderpasse an Vorderteil nähen. Die Nahtzugabe nach oben bügeln.
3. Den Ärmelinsert an den Ärmel nähen, und in die Nahtzugabe nahe der Ecke einclippen. Die Nahtzugabe zum Einsatz hin bügeln.
4. Nähen Schulter- und Seitennähte. Die Naht auseinander bügeln.
5. Ösen einbauen am Vorderteil. Stecken Sie den Tunnel von der Rückseite auf das Vorderteil und das Rückenteil und nähen Sie entlang der markierten Linien.
6. Ärmelnaht nähen. Die Naht auseinander bügeln. Ärmel in die Armausschnitte nähen, die naht bügeln.
7. Schulternähte der vorderen Mittelbesätze nähen und Besätze. Die Naht auseinander bügeln.
8. Vorderen Mittelbesatz rechts auf rechts auf das Vorderteil legen und nähen entlang der mittleren Vorderkante, Reißverschluss einführen, gleichzeitig nähen Halsausschnitt. Nahtzugaben entlang des Ausschnitts einclippen, den mittleren vorderen Besatz auf die linke Seite falten und bügeln.
9. Nähte am Futter nähen, eine Öffnung hinterlassen in der linken Seitennaht.
10. Futter an die vorderen Mittelbesätze und an den Besatz nähen. Das Futter an die Unterkante und an die Unterkante des Ärmels nähen. Drehen Sie die Jacke durch die Öffnung auf rechts. Die Nähte bügeln. Einfädeln Zierkordel und Kordelstopper und Kordelenden montieren. Am unteren Rand des Ärmels eine Stichlinie nähen,

und so einen Tunnel machen. Das Gummiband in den Tunnel einfädeln, Länge anpassen und Enden zusammennähen. Nähen Sie die Öffnung zu.

11. Einen Fixierstich entlang des Reißverschlusses nähen, 1,5-2 cm von der Kante entfernt.

Technische Zeichnung:

