

Chubasquero Con Canesúes - Patrón de costura #2703

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos adecuados para chaquetas de exterior en color contrastante o similar.

Usted también necesitará: fabrica de forro; separadora cremallera; cordón decorativo; 2 topos del cable; 2 extremos del cordón, 2 ojales; cinta elástica.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda - 2.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal 1:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas
4. Túnel - 1 pieza

Tela principal 2 :

1. Canesú trasero - 1 pieza
2. Canesú delantero - 2 piezas
3. Inserción de la manga - 2 piezas
4. Vista frontal central - 2 piezas
5. Vista del escote trasero - 1 pieza

Tela de forro:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas

Atención! Las piezas del patrón del forro se cortan utilizando las piezas del patrón de la tela principal, excepto el ancho de los canesúes y de las inserciones de las mangas. Y excepto por el ancho de la vista delantera central y la vista trasera del escote.

INSTRUCCIONES:

1. Coser el canesú trasero al canesú. Planchar el margen de costura hacia arriba.
2. Coser canesú delantero a delantero. Planchar el margen de costura hacia arriba.
3. Coser el inserto de la manga a la manga, asegúrese de hacer un pequeño corte en el margen de costura cerca de la esquina. Planchar el margen de costura hacia el inserto.
4. Coser costuras laterales y de los hombros. Planchar la costura abierta.
5. Instalar ojales en el delantero. Sujeta con alfileres el túnel en el delantero y en la espalda por el lado revés y cose a lo largo de las líneas marcadas.
6. Coser la costura de la manga. Planchar la costura abierta. Coser las mangas en las sisas, planchar la costura.
7. Coser las costuras de los hombros de las vistas delanteras centrales y vistas. Planchar la costura abierta.
8. Coloque la vista frontal central en el delantero, con los lados derechos juntos y coser a lo largo del borde delantero central, inserte la cremallera, al mismo tiempo coser escote. Márgenes De Costura a lo largo del escote cortar, doblar la vista delantero central hacia el lado revés y planchar.
9. Coser las costuras en el forro, dejando una abertura en la costura del lado izquierdo.
10. Coser el forro a las vistas delanteros centrales y a la vista. Coser el forro al borde inferior y al borde inferior de la manga. Girar la chaqueta hacia afuera a través de la abertura. Planchar las costuras. Hilo en cordón

decorativo y instale los topes del cable y los extremos del cable. Coser una línea de puntada en el borde inferior de la manga, haciendo un tunel. Pasa la cinta elástica por el túnel, ajustar la longitud y coser los extremos juntos. Coser la abertura para cerrarla.

11. Coser una puntada de fijación a lo largo de la cremallera a 1,5-2 cm del borde.

Dibujo técnico:

