

## Imperméable Avec Empiècements - Patron de couture #2703

Recommandations sur le tissu: tissus naturels/mixtes adaptés aux vestes d'extérieur de couleur contrastante ou similaire.

Vous aurez également besoin de: tissu de doublure; séparatrice fermeture éclair; cordon décoratif; 2 arrêts de cordon; 2 bouts de cordon, 2 œillets; bande élastique.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement - 2.5 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal 1:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces
4. Tunnel - 1 pièce

Tissu principal 2 :

1. Empiècement arrière - 1 pièce
2. Empiècement avant - 2 pièces
3. Empiècement de manche - 2 pièces
4. Parementure devant centrale - 2 pièces
5. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Tissu de doublure:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces

Attention! les pièces du patron de la doublure sont découpées à partir des pièces du patron du tissu principal à l'exception de la largeur des empiècements et des empiècements des manches. Et sauf la largeur de la parementure milieu devant et de la parementure encolure dos.

## **INSTRUCTIONS:**

1. Coudre l'empiècement dos à l'empiècement. Repasser le surplus de couture vers le haut.
2. Coudre l'empiècement devant sur le devant. Repasser le surplus de couture vers le haut.
3. Coudre l'empiècement de manche à la manche, assurez-vous de faire une petite coupe dans le surplus de couture près du coin. Repassez la valeur de couture vers l'empiècement.
4. Coudre coutures épaules et latérales. Repasser la couture ouverte.
5. Installer des œillets sur le devant. Épinglez le tunnel sur le devant et sur le dos sur l'envers et cousez le long des lignes marquées.
6. Coudre la couture des manches. Repasser la couture ouverte. Coudre les manches dans les emmanchures, repasser la couture.
7. Coudre les épaules des parementures devant centrales et parementures. Repasser la couture ouverte.
8. Placer la parementure centrale sur le devant, endroit contre endroit et coudre le long du bord devant central, insérer la fermeture éclair, en même temps coudre encolure. Marges De Couture le long de l'encolure couper, plier la parementure centrale devant sur l'envers et repasser.
9. Coudre les coutures sur la doublure, laissant une ouverture dans la couture côté gauche.
10. Coudre la doublure sur les parementures centrales du devant et sur la parementure. Coudre la doublure sur

le bord inférieur et sur le bord inférieur de la manche. Retournez la veste sur l'endroit à travers l'ouverture. Repassez les coutures. Introduire cordon décoratif et installer les arrêts de cordon et les extrémités du cordon. Coudre une ligne de points sur le bord inférieur de la manche, et ainsi faire un tunnel. Enfilez le ruban élastique dans le tunnel, ajuster la longueur et coudre les extrémités ensemble. Coudre l'ouverture pour la fermer.

11. Coudre un point de fixation le long de la fermeture éclair à 1,5-2 cm du bord.

### DESSIN TECHNIQUE:

