

## Bluse Mit Puffärmeln - Schnittmuster #2701

Stoffempfehlungen: Dicke für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 1 Knopf; elastisches Band.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks und der Unterkante des Ärmels – 2 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil – 1 Stück am Falz
2. Vorderteil – 1 Stück am Falz
3. Oberer Ärmel – 2 Stück
4. Unterer Ärmel – 2 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
6. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher am Vorderteil annähen. Den inneren Teil nach oben bügeln.
3. Nähen Schulter und Seitennähte, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
4. Den oberen Ärmel an den unteren Ärmel nähen. Versäubern und nach unten bügeln. Ärmelnaht nähen. Versäubern und nach hinten bügeln. Einen Kräuselstich entlang des Ärmelkugels nähen und Raffungen machen. Ärmel in das Armloch nähen, Nahtzugabe bügeln und versäubern. Untere Ärmelkante versäubern. Die Nahtzugabe nach innen falten und absteppen, und so einen Tunnel machen. Das Gummiband in den Tunnel einfädeln, Länge anpassen und Enden zusammennähen.
5. Schrägband zuschneiden (oder bereitlegen), dessen Breite gleich sein sollte 2.5 cm und seine Länge soll gleich sein 10 cm für Schlaufenknopfloch. Das Band in der Mitte der Länge nach falten rechte Seiten zusammen und nähen an 0.3 cm von der Falte. Nahtzugaben nah an der Naht wegschneiden, das Band mit der rechten Seite nach außen drehen und den gerollten Teil begradigen. Länge der Schlaufe anpassen.
6. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen. Die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz auf das Kleidungsstück stecken rechte Seite nach unten und entlang der Halsausschnittkanten zusammenheften. Rückenteil und Rückenbesatz einschneiden. Den Ausschnitt und den Rückenschlitz nähen, den Abstand zum Rand der Nahtzugabe schrittweise bis auf Null verringern und das Schlaufenknopfloch einsetzen. Einklipsen Nahtzugaben und Ecke am Rückenteil. Halsausschnittöffnung am Vorderteil zunähen, dabei die Nahtzugabe oben auf 0,2 cm verringern. Nahtzugaben kürzen. Besatz falten auf die linke Seite und bügeln. Die Ecken des Vorderteils mit verdeckten Stichen zusammennähen.
7. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.
8. Einen Knopf annähen an Rückenausschnitt.

## **Technische Zeichnung:**

