

Blusa Con Mangas Abullonadas - Patrón de costura #2701

Recomendaciones sobre la tela: Gruesas tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 1 botón; cinta elástica.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda y el borde inferior de la manga - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Manga superior - 2 piezas
4. Manga inferior - 2 piezas
5. Vista del escote trasero - 1 pieza



6. Vista del escote delantero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 1 pieza
2. Vista del escote delantero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en el delantero. Planchar la parte interna hacia arriba.
3. Coser hombro y costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
4. Coser la manga superior a la manga inferior. Rematar y planchar hacia abajo. Coser la costura de la manga. Rematar y hierro hacia atrás. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de la cabeza de la manga y hacer fruncidos. Coser la manga en la sisa, margen de costura planchar y rematar. Rematar el borde inferior de la manga. Doblar por dentro el margen de costura y respuntear, haciendo un túnel. Pasa la cinta elástica por el túnel, ajustar la longitud y coser los extremos juntos.
5. Corte (o tome listo) la cinta al bias, su ancho debe ser igual a 2.5 cm y su longitud debe ser igual a 10 cm para ojal de bucle. Doblar la cinta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a 0.3 cm desde el pliegue. Cortar los márgenes de costura cerca de la costura, girar la cinta con el lado derecho hacia afuera y enderezar la pieza enrollada. Ajustar la longitud del bucle.
6. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote. Planchar la costura abierta. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista a la prenda lado derecho hacia abajo y hilvanar juntos a lo largo de los bordes del escote. Cortar la espalda y la vista de la espalda. Coser el escote y la abertura trasera, disminuyendo gradualmente la distancia hasta el borde del margen de costura a cero y insertando el ojal del bucle. Cortar márgenes de costura y esquina en la espalda. Coser la abertura del escote en la pieza delantera, disminuyendo el margen de costura a 0,2 cm en la parte superior. Recortar los márgenes de costura. Doblar la vista por el lado revés y planchar. Coser las esquinas de la pieza delantera con puntos ocultos.
7. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respuntear.
8. Coser un botón a escote en la espalda.

Dibujo técnico:

