

Bluse Mit Volants - Schnittmuster #2706

Stoffempfehlungen: gut fallende für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe mit Elasthan.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 1 Knopf.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2 cm; andere nähte - 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
5. Volant 1 - 2 Stück
6. Volant 2 - 2 Stück

7. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
8. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Die Schulterkanten des hinteren Mittelteils und des vorderen Mittelteils zusammennähen. Die Naht auseinander bügeln und versäubern.
3. Schulternaht der Seitenteile nähen. Versäubern und nach hinten bügeln.
4. Die Außenkanten der Volants versäubern, nach innen falten und absteppen. Sie können sie auch mit einem schmalen Saum abschließen. Schneiden Sie in diesem Fall die Nahtzugabe ab.
5. Nähen Sie die Wiener Nähte auf Vorder- und Rückseite durchgehend, Volant 1 in die Naht einnähen. Naht versäubern und zur Mitte hin bügeln.
6. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Mittlere Kante nähen von der Schlitzmarkierung bis zur Unterkante. Die Naht auseinander bügeln.
7. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Schrägband zuschneiden (oder bereitlegen), dessen Breite gleich sein sollte 2.5 cm und seine Länge soll gleich sein 10 cm für Schlaufenknopfloch. Das Band in der Mitte der Länge nach falten rechte Seiten zusammen und nähen an 0.3 cm von der Falte. Nahtzugaben nah an der Naht wegschneiden, das Band mit der rechten Seite nach außen drehen und den gerollten Teil begradigen. Länge der Schlaufe anpassen.
9. Schulternaht am vorderen Halsausschnittbesatz und am hinteren Halsausschnittbesatz nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz auf der rechten Seite des Kleidungsstücks feststecken und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclipsen, Besätze auf die linke Seite falten und bügeln die Kante des Ausschnitts. Den Besatz mit der Hand an die hintere Mittelnaht nähen, das Schlaufenknopfloch einsetzen.
10. Volant 2 an den Ärmelkopf nähen. Versäubern und bügeln sie zu volant.
11. Schneiden Sie das Schrägband ab (oder nehmen Sie es bereit), seine Breite sollte gleich sein 4 cm und die Länge sollte der Länge des unteren Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Kante des Armlochs stecken und nähen.

Schrägband wegklappen auf die linke Seite, in nahtzugaben einclipsen und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.

12. Den unteren Rand des Kleidungsstücks versäubern, nach innen falten und absteppen.

13. Knopf am Rückenteil annähen.

Technische Zeichnung:

