

## Blusa Con Volantes - Patrón de costura #2706

Recomendaciones sobre la tela: bien drapeadas tejidos naturales/mixtos para blusas con elastano.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 1 botón.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm; otras costuras - 1 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central - 1 pieza
4. Delantero lateral - 2 piezas
5. Volante 1 - 2 piezas
6. Volante 2 - 2 piezas
7. Vista del escote trasero - 2 piezas

## 8. Vista del escote delantero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 2 piezas
2. Vista del escote delantero - 1 pieza

## INSTRUCCIONES:

1. Aplicar la entretela adhesiva.
2. Coser los bordes de los hombros de la espalda central y el delantero central. Planchar la costura abierta y rematar.
3. Coser la costura del hombro de las piezas laterales. Rematar y planchar hacia atrás.
4. Rematar el borde exterior de los volantes, doblar por dentro y pespuntear. También puede terminarlos con un dobladillo de bebé, en este caso, recorte el margen de costura.
5. Coser las costuras princesa por delante y por detrás de forma continua, insertando el volante 1 en la costura. Rematar costura y planchar hacia el centro.
6. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser el borde central desde la marca de hendidura hasta el borde inferior. Planchar la costura aparte.
7. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Corte (o tome listo) la cinta al bias, su ancho debe ser igual a 2.5 cm y su longitud debe ser igual a 10 cm para ojal de bucle. Doblar la cinta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a 0.3 cm desde el pliegue. Cortar los márgenes de costura cerca de la costura, girar la cinta con el lado derecho hacia afuera y enderezar la pieza enrollada. Ajustar la longitud del bucle.
9. Coser la costura del hombro en la vista del escote delantero y en la vista del escote trasero, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista al lado derecho de la prenda y coser escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar las vistas en el revés y planchar el borde del escote. Coser la vista a la costura central trasera a mano, insertando el ojal del bucle.
10. Coser el volante 2 al cabezal de la manga. Rematar y planchar hacia volante.
11. Cortar (o llevar lista) cinta al bias, su ancho debe ser igual 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa inferior + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Pin con alfileres cinta al bias al borde de la sisa por el lado derecho y coser. Doblar la cinta al bias por el lado revés, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.

12. Rematar el borde inferior de la prenda, doblar por dentro y pespuntear.
13. Coser el botón en la espalda.

**Dibujo técnico:**

