

## Top Mit Besticktem Einsatz - Schnittmuster #2700

Stoffempfehlungen: Baumwolle für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe; bestickte Baumwolle; Spitzenborte, seine Breite sollte gleich sein 3.5(!) cm.

Nahtzugaben: nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 2 cm. Andere Nähte - 1.0 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück

Bestickter Baumwollstoff:

1. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück am Falz

Schnittteil für Zierband - 1 Stück

### **ANLEITUNG:**

1. Die Kanten der Prinzessnähte am seitlichen Vorderteil und am mittleren Vorderteil versäubern. Nähen Sie die Spitzenborte auf das vordere Mittelteil, wobei die längere Kante der Spitzenborte mit der markierten Prinzessnaht auf dem vorderen Mittelteil übereinstimmt. Nähen Sie die Spitzenborte auf das seitliche Vorderteil, wobei Sie die andere längere Kante der Spitzenborte mit der markierten Prinzessnaht auf dem seitlichen Vorderteil zusammenfügen.
2. Rechte Schulternaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
3. Schrägband zuschneiden (oder fertig machen), seine Breite sollte gleich sein an 4 cm und die Länge sollte der Länge des Ausschnitts entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband am Halsausschnitt feststecken von der rechten Seite, lose Enden hinterlassen, und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite, nahtzugaben einschneiden und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
4. Linke Schulternaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen, schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen.
6. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

### **Technische Zeichnung:**

