

## Blusa Con Manga Sin Costuras - Patrón de costura #2702

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

También necesitarás: entretela adhesiva.

Márgenes de costura: margen de costura para el dobladillo de la prenda - 1.5 cm; otras costuras 1 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extiende la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Vista delantera - 4 piezas
4. Vista espalda - 4 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista delantera - 2 piezas

2. Vista espalda - 2 piezas

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Sujeta con alfileres las vistas traseras con los lados derechos y coser el escote. Girar las piezas al derecho, enderezar, planchar. Sujeta con alfileres la vista derecha a la vista izquierda y cóselas en la parte inferior a mano. Sujeta con alfileres las vistas a la pieza de la espalda, con los lados derechos juntos y coser, corta la pieza trasera en la esquina. Planchar las costuras hacia atrás, rematar.
3. Sujeta con alfileres las vistas delanteras por el derecho y coser el escote. Girar las piezas al derecho, enderezar, planchar. Sujeta con alfileres la vista derecha a la vista izquierda y cóselas en la parte inferior a mano. Sujeta con alfileres las vistas a la pieza delantera, con los lados derechos juntos y coser, cortando la pieza delantera en la esquina. Planchar hacia delantero, rematar.
4. Coser las costuras de los hombros, planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar.
5. Corte (o tome listo) la cinta al bias, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho, dejando cabos sueltos, y coser. Doblar la cinta al bias por el lado revés, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura y respuntar sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
6. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respuntar.

## **Dibujo técnico:**

