

Bluse Mit Dekorativem Vorderteil - Schnittmuster #2705

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte kleider- oder anzugstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 1 Knopf.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Rückenteils - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Gürtel - 1 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
5. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück
6. Tunnelbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Das Klebevlies auf Besätze kleben.
2. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Mittlere Kante nähen von der Schlitzmarkierung bis zur Unterkante. Die Naht auseinander bügeln.
3. Schulterkanten des Kleidungsstücks nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Schrägband zuschneiden (oder bereitlegen), dessen Breite gleich sein sollte 2.5 cm und seine Länge soll gleich sein 10 cm für Schlaufenknopfloch. Das Band in der Mitte der Länge nach falten rechte Seiten zusammen und nähen an 0.3 cm von der Falte. Nahtzugaben nah an der Naht wegschneiden, das Band mit der rechten Seite nach außen drehen und den gerollten Teil begradigen. Länge der Schlaufe anpassen.
5. Schulternaht am vorderen Halsausschnittbesatz und am hinteren Halsausschnittbesatz nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz auf der rechten Seite des Kleidungsstücks feststecken und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclippen, Besätze auf die linke Seite falten und bügeln die Kante des Ausschnitts. Den Besatz mit der Hand an die hintere Mittelnaht nähen, das Schlaufenknopfloch einsetzen.
6. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband von der rechten Seite an den Rand des rechten Armlochs stecken und nähen, schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen.
7. Versäubern Sie die Nahtzugabe entlang des Saums am Rückenteil, auf die linke seite bügeln und absteppen.
8. Den Tunnelbesatz links auf links längs in der Mitte falten und bügeln. Auf die rechte Seite des Vorderteils stecken, passend zu unter. Kante und nähen.
9. Stecken Sie das Rückenteil auf das Vorderteil, stecken Sie den Tunnelbesatz auf das Rückenteil und nähen Sie die Seitennähte bis zur unteren Markierung. Bügeln Sie zu Vorderteil und versäubern. Die Unterkante des Rückenteils mit der Hand an die Innenseite des Besatzes nähen. Nähen Sie einen Zierstich am Vorderteil nach Markierungen, und so einen Tunnel machen.
10. Den Gürtel der Länge nach in der Mitte falten rechte Seiten zusammen und die längere Seite und zwei kürzere Seiten nähen, eine Öffnung zum Wenden lassen. Ecken wegschneiden, drehen sie das kleidungsstück mit der rechten seite nach außen gürtel durch die Öffnung. Die Öffnung zunähen. Bügeln gürtel, in den Tunnel einfädeln und Raffungen machen.

11. Knopf am Rückenteil annähen.

Technische Zeichnung:

