

Blusa Con Delantero Decorativo - Patrón de costura #2705

Recomendaciones sobre la tela: tejidos para vestidos o trajes naturales o mixtos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 1 botón.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la espalda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Cinturón - 1 pieza
4. Vista del escote trasero - 2 piezas
5. Vista del escote delantero - 1 pieza
6. Vista del tunel - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 2 piezas
2. Vista del escote delantero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva a las vistas.
2. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser el borde central desde la marca de hendidura hasta el borde inferior. Planchar la costura abierta.
3. Coser los bordes de los hombros de la prenda, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
4. Corte (o tome listo) la cinta al bias, su ancho debe ser igual a 2.5 cm y su longitud debe ser igual a 10 cm para ojal de bucle. Doblar la cinta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a 0.3 cm desde el pliegue. Cortar los márgenes de costura cerca de la costura, girar la cinta con el lado derecho hacia afuera y enderezar la pieza enrollada. Ajustar la longitud del bucle.
5. Coser la costura del hombro en la vista del escote delantero y en la vista del escote trasero, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista al lado derecho de la prenda y coser escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar las vistas en el revés y planchar el borde del escote. Coser la vista a la costura central trasera a mano, insertando el ojal del bucle.
6. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias al borde de la sisa derecha por el lado derecho y coser, doblar la cinta al bias por el lado revés y respuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura.
7. Rematar el margen de costura a lo largo del dobladillo en la espalda, planchar sobre el revés y respuntear.
8. Doblar la vista del túnel por la mitad a lo largo, con los lados del revés juntos y planchar. Sujétalo con alfileres en el lado derecho de la pieza delantera, haciendo coincidir infer. bordes y coser.
9. Sujete con alfileres la espalda al delantero, sujete con alfileres la vista del túnel a la espalda, cosa las costuras laterales hasta la marca inferior. Planchar hacia delantero y rematar. Coser a mano el borde inferior de la espalda al lado interior de la vista. Coser una puntada decorativa en el delantero de acuerdo con las marcas, haciendo un tunel.
10. Doblar el cinturón por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser el lado más largo y los dos lados más cortos, dejando una abertura para girar. Recorta las esquinas, voltear la prenda del derecho hacia afuera cinturón a través de la apertura. Coser la abertura para cerrarla. Planchar cinturón, enhebrar en el túnel y hacer fruncidos.

11. Coser el botón en la espalda.

Dibujo técnico:

