

Bluse Mit Zierärmeln - Schnittmuster #2704

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 1.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Stehkragen - 2 Stück
4. Leiste - 2 Stück

Klebevlies:

1. Leiste - 2 Stück
2. Stehkragen - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Die Leisten der Länge nach links auf links in zwei Hälften falten, bügeln. Die Leisten auf die rechte Seite des Vorderteils nähen, dabei 1 cm von der Unterkante entfernt aufhören. Die Nahtzugabe auf der Vorderseite einschneiden, dabei 1 mm bis zur Nahtlinie lassen. Die Enden der Knopfleisten einfädeln, die rechte Knopfleiste über die linke Knopfleiste legen, und nähen, und so die Unterkante befestigen. Nahtzugaben versäubern.
3. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
4. Die Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken und Außenkante nähen. In Nahtzugaben einclippen, stehkragen auf rechts drehen, glätten, bügeln. Äußeren Stehkragen in den Halsausschnitt nähen, bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung stehkragen. Die Nahtzugabe der Innenseite des Stehkragens nach innen umschlagen und in die Naht der Außenseite absteppen.
5. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und seine Länge sollte der Länge der Oberkante des Ärmels entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband von rechts an die obere Ärmelkante stecken und nähen. In Nahtzugaben einclippen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
6. Seitennaht und untere Ärmelnaht gleichzeitig nähen, versäubern und bügeln.
7. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
8. Den hinteren Ärmel mit mehreren Stichen auf Höhe der Wellenmarkierungen an den vorderen Ärmel nähen.

Technische Zeichnung:

