

## Blusa Con Mangas Decorativas - Patrón de costura #2704

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 1.5 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Collar del soporte - 2 piezas
4. Tapeta - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Tapeta - 2 piezas

2. Collar del soporte - 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Doblar las tapetas por la mitad a lo largo, con el derecho hacia afuera, planchar. Coser las tapetas en el lado derecho del delantero, deteniéndote a 1 cm del borde inferior. Corta el margen de costura en el delantero, dejando 1 mm hasta la línea de puntada. Pasar los extremos de las tapetas por dentro, colocando la tapeta derecha sobre la tapeta izquierda, y coser, y así sujetar el borde inferior. Rematar los márgenes de costura.
3. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
4. Fijar los collares de soporte juntos con los lados derechos juntos y coser el borde exterior. Hacer cortes en los márgenes de costura, girar el cuello alto del lado derecho hacia afuera, enderezar, planchar. Coser el cuello alto exterior al escote, planchar los márgenes de costura hacia cuello del soporte. Doblar por debajo del margen de costura del lado interior del cuello alto y pespuntear en la costura del lado exterior.
5. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y su longitud debe ser igual a la longitud del borde superior de la manga + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias al borde superior de la manga desde el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
6. Coser la costura lateral y la costura inferior de la manga al mismo tiempo, rematar y planchar.
7. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.
8. Coser la manga trasera a la manga delantera con varios puntos al nivel de las marcas onduladas.

## **Dibujo técnico:**

