

Blusa Con Pliegue Central - Patrón de costura #2707

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 2 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda - 2 cm, margen de costura en el borde inferior de la manga - 1.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Collar del soporte - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Collar del soporte - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Rematar los bordes posteriores centrales por separado. Coser el borde central desde la marca de hendidura hasta el borde inferior. Planchar la costura abierta. Coser una línea de puntada de fijación a lo largo de la hendidura a 0.2 cm.
3. Coser pinzas en el delantero. Planchar la parte interna hacia arriba.
4. Juntar con alfileres delantero por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y coser una puntada, que sería arreglar el pliegue, a lo largo de la línea marcada con flechas. Organizar los pliegues en dos lados en forma de doble pliegue y planchar.
5. Coser costuras de los hombros planchar las costuras hacia atrás, rematar.
6. Corte (o tome listo) la cinta al bias, su ancho debe ser igual a 2.5 cm y su longitud debe ser igual a 10 cm para ojal de bucle. Doblar la cinta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a 0.3 cm desde el pliegue. Cortar los márgenes de costura cerca de la costura, girar la cinta con el lado derecho hacia afuera y enderezar la pieza enrollada. Cortar en dos partes, ajustar el largo de los ojales.
7. Sujete con alfileres las partes del cuello alto, con los lados derechos juntos, coser el borde superior y los bordes más cortos, insertar los ojales con cinta al bias. Recortar las esquinas, cuello del soporte voltear la prenda del derecho hacia afuera, enderezar y planchar. Coser el cuello alto exterior en el escote, doblar por dentro el borde del cuello alto interno y pespuntear dentro de la costura.
8. Coser costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
9. Rematar dobladillo de prenda y borde inferior de manga, planchar sobre el revés y pespuntear.
10. Coser botones a cuello del soporte.

Dibujo técnico:

