

Bluse Mit Spitzeneinsatz - Schnittmuster #2709

Stoffempfehlungen: Natur/Misch-Jersey mit mittlerer Dehnbarkeit, gestrickter Spitzenstoff.

Sie werden auch brauchen: gestrickt Klebevlies, 5 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang des Saums und des Ärmelsaums - 1.5 cm, Die obere Nahtzugabe des vorderen Einsatzes - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:

Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingsnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz



2. Vorderteil – 1 Stück am Falz
3. Ärmel – 2 Stück
4. Halsausschnittbesatz – 2 Stück
6. Leiste – 2 Stück

Spitze:

1. Spitze – 1 Stück am Falz

Klebevlies:

1. Halsausschnittbesatz – 1 Stück
2. Leiste – 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Die Knopfleisten der Länge nach rechts auf rechts in zwei Hälften falten und bügeln. Die Leisten an die rechte Seite der Spitze nähen. Schneiden Sie die Nahtzugabe der Spitze in den Ecken ein und halten Sie dabei 0,1 cm von der Naht entfernt an. Die Enden der Knopfleisten einfädeln, die rechte Knopfleiste über die linke Knopfleiste legen, und nähen, und so die Unterkante befestigen. Nahtzugaben versäubern.
3. Die obere Kante des Einsatzes versäubern. Die Nahtzugabe nach innen falten und absteppen. Das Spitzenstück auf den Einsatz stecken, entlang der unteren Formkante zusammenheften und in zukunft als ein teil behandeln.
4. Die Spitze am Vorderteil nähen. In Nahtzugaben einclippen, bügeln und versäubern.
5. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Besätze rechts auf rechts falten und Außenkanten nähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie beginnen und aufhören. In Kurven einclippen, drehen sie das kleidungsstück mit der rechten seite nach außen Besätze auf die rechte Seite und bügeln.
7. Äußeren Besatz in den Halsausschnitt nähen, die Nahtzugaben in Richtung Knopfleiste bügeln. Die unbearbeitete Kante des inneren Stehkragens umschlagen und in die Naht steppen.
8. Den unteren Rand des Ärmels versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
9. Die Nahtzugabe entlang des Saums des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
10. Nähen Sie die Knöpfe an die Leisten und verbinden Sie die Leisten.

Technische Zeichnung:

