

Blusa Con Aplicación De Encaje - Patrón de costura #2709

Recomendaciones sobre la tela: tela tejida natural/mixta de elasticidad media, tejido de encaje de punto.

Usted también necesitará: de punto entretela adhesiva, 5 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen De Costura a lo largo del dobladillo y el dobladillo de la manga - 1.5 cm, El margen de costura superior del inserto delantero - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extiende la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue



2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Manga - 2 piezas
4. Vista del escote — 2 piezas
6. Tapeta - 2 piezas

Encaje:

1. Encaje - 1 pieza en pliegue

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote — 1 pieza
2. Tapeta - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Doblar las tapetas por la mitad a lo largo, con los derechos juntos, y planchar. Coser las tapetas al lado derecho del encaje. Corta el margen de costura del encaje en las esquinas, deteniéndote a 0,1 cm de la costura. Pasar los extremos de las tapetas por dentro, colocando la tapeta derecha sobre la tapeta izquierda, y coser, y así sujetar el borde inferior. Rematar los márgenes de costura.
3. Rematar el borde superior del inserto. Doblar por dentro el margen de costura y respuntear. Sujeta con alfileres la pieza de encaje al inserto, hilvanar juntos a lo largo del borde con forma inferior y tratar como una sola pieza en el futuro.
4. Coser el encaje al delantero. Hacer cortes en los márgenes de costura, planchar y rematar.
5. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Doblar las vistas con los lados derechos juntos y coser los bordes exteriores. Comience y detenga la costura exactamente en la línea de costura marcada. Hacer pequeños cortes en curvas, voltear la prenda del derecho hacia afuera vistas hacia el lado derecho y planchar.
7. Coser la vista exterior al escote, planchar los márgenes de costura hacia la tapeta. Girar debajo del borde sin terminar del cuello alto interior y respuntear en la costura.
8. Rematar el borde inferior de la manga., planchar sobre el revés y respuntear. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
9. Rematar el margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda, planchar sobre el revés y respuntear.
10. Coser los botones a las tapetas, conectando las tapetas.

Dibujo técnico:

