

## Blusa Con Escote Barco - Patrón de costura #2708

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 1.5 cm; otras costuras - 1 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Manga superior - 2 piezas
4. Manga inferior - 2 piezas
5. Vista del escote trasero - 1 pieza
6. Vista del escote delantero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 1 pieza
2. Vista del escote delantero - 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas delanteras, planchar la parte interior hacia arriba.
3. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
4. Coser la costura del hombro en la vista del escote delantero y en la vista del escote trasero, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista al lado derecho de la prenda y coser escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar las vistas en el revés y planchar. Coser la vista a los hombros a mano.
5. Coser costura superior de la manga, planchar los márgenes de costura hacia inferior parte, rematar. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y su longitud debe ser igual a la longitud del borde inferior de la manga + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias al borde inferior de la manga desde el lado derecho y coser, doblar la cinta al bias por el lado revés y respuntar sobre la pieza principal a lo largo de la costura.
6. Coser inferior la costura de la manga, planchar los márgenes de costura hacia inferior parte, rematar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
7. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respuntar.

## **Dibujo técnico:**

