

Blusa Con Volantes - Patrón de costura #2712

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm; otras costuras - 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Rouche 1 - 2 piezas

4. Rouche 2 — 2 piezas
5. Vista del escote trasero - 1 pieza
6. Vista del escote delantero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 1 pieza
2. Vista del escote delantero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar la entretela adhesiva.
2. Corta la espalda a lo largo de la línea central de la pinza hasta la marca. Cortar el delantero a lo largo de la línea central de la pinza hasta la marca.
3. Coser las costuras de los hombros del delantero y la espalda desde el escote hasta la pinza y desde la pinza hasta el borde de la sisa, planchar la costura aparte, rematar.
4. Rematar el borde exterior de los volantes, doblar por dentro por el lado revés y respuntear. También puedes terminar los bordes con cinta bias o dobladillo fino enrollado, en este caso recorta el margen de costura. Cosa una puntada recta ancha a lo largo del borde recto del volante y hacer fruncidos.
5. Coser la pinza del busto y la pinza de la espalda con una costura continua, insertando el Volante 1 en la zona entre las marcas. Planchar las costuras hacia el centro y rematar.
6. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Coser la costura del hombro en la vista del escote delantero y en la vista del escote trasero, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista al lado derecho de la prenda y coser escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar las vistas en el revés y planchar el borde del escote. Coser la vista a los hombros a mano.
8. Sujete con alfileres el volante 2 en el borde de la sisa, con los lados derechos juntos y coser de marcado a marcado. Planchar los márgenes de costura hacia el volante y rematar.
9. Cortar (o llevar lista) cinta al bias, su ancho debe ser igual 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa inferior + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Pin con alfileres

cinta al bias al borde de la sisa por el lado derecho y coser. Doblar la cinta al bias por el lado revés, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.

10. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

