

Bluse Mit Dekorativem Kragen - Schnittmuster #2711

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 4 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks und der Unterkante des Ärmels - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück
4. Mittelvorderbesatz — 2 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz — 1 Stück

Klebevlies:

1. Mittelvorderbesatz — 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz — 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher auf die Vorderteile nähen, schneiden sie die innenseite mit overlock ab und zur Mitte hin bügeln.
3. Abnäher nähen am Rückenteil. Bügeln Sie den inneren Teil zur Mitte hin.
4. Die Vorderteile rechts auf rechts zusammenstecken und die Kragennaht nähen, die Naht auseinander bügeln. Die Schulternähte nähen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln, Nahtzugaben versäubern. In die Nahtzugabe der Schulternaht einclipsen am Vorderteil und den kragen in den hinteren halsausschnitt einnähen, Nahtzugaben in Richtung Kragen bügeln.
5. Nähen, in der Ecke der Nahtzugabe einen kleinen Einschnitt machen und die Schulterkanten des hinteren Halsausschnittbesatzes und des vorderen Mittelbesatzes auseinanderbügeln. Kragenkante nähen, die Naht auseinander bügeln. Den Kragen in den Halsausschnitt des Besatzes einnähen, die Naht auseinander bügeln. Die äußere Kante der mittleren Vorderbesätze und des Halsausschnittbesatzes versäubern.
6. Besätze und mittlere Vorderbesätze an das Vorderteil stecken rechts auf rechts und die mittlere Vorderkante, den Halsausschnitt und die untere Ecke nähen. Nahtzugaben in den Ecken wegschneiden, kleine Schnitte in Nahtzugaben entlang der Rundungen machen. Die mittleren Vorderbesätze auf die rechte Seite falten, Nähte glätten, bügeln. Nahtzugaben entlang der Kragennähte von Hand zusammennähen.
7. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Einen Kräuselstich entlang des Ärmelkugels nähen und Raffungen machen. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
9. Saum des Kleidungsstücks und Unterkante des Ärmels versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
10. Knopflöcher machen am rechten Vorderteil. Knöpfe an der linken Vorderkante annähen.

Technische Zeichnung:

