

Blusa Con Cuello Decorativo - Patrón de costura #2711

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 4 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda y el borde inferior de la manga - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas
4. Vista frontal central — 2 piezas
5. Vista del escote trasero — 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central — 2 piezas
2. Vista del escote trasero — 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en los delanteros, recortar la parte interior con overlock y planchar hacia el centro.
3. Coser pinzas en la espalda. Planchar la parte interna hacia el centro.
4. Sujeta con alfileres los lados derechos de las piezas delanteras y cose la costura del cuello, planchar la costura aparte. Coser las costuras de los hombros y planchar los márgenes de costura separados, rematar. Hacer un pequeño corte en el margen de costura de la costura del hombro en el delantero y coser el cuello en el escote trasero, planchar los márgenes de costura hacia el cuello.
5. Coser, hacer un pequeño corte en la esquina del margen de costura y planchar aparte los márgenes de costura a lo largo de los bordes de los hombros del frente del escote trasero y del frente central. Coser el borde del cuello, planchar la costura aparte. Coser el cuello en el escote de la vista, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior de las vistas frontal central y de la vista del escote.
6. Fijar las vistas y las vistas frontales centrales al delantero lados derechos juntos y coser el borde delantero central, el escote y la esquina inferior. Cortar los márgenes de costura en las esquinas, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas. Doblar las vistas frontales centrales hacia el lado derecho, enderezar costuras, planchar. Coser a mano los márgenes de costura a lo largo de las costuras del cuello.
7. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de la cabeza de la manga y hacer fruncidos. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
9. Rematar dobladillo de prenda y borde inferior de manga, planchar sobre el revés y pespuntear.
10. Hacer ojales en el delantero derecho. Coser los botones en el borde delantero izquierdo.

Dibujo técnico:

