

Zweilagige Bluse - Schnittmuster #2714

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe in Kontrast- oder ähnlicher Farbe.

Nahtzugaben: Nahtzugabe entlang der unteren Kante des Rückenteils - 2.0 cm, Nahtzugaben an den Außenkanten des Vorderteils, an den Unterkanten der Ärmel, am hinteren Halsausschnitt sowie an Vorderteil und Ärmeln - 0 cm, andere nähte - 1.0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff 1:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Obere vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel untere - 2 Stück

Hauptstoff 2:

1. Untere vorderteil – 2 Stück
2. Ärmel ober. – 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Vordere Abnäher nähen. Den inneren Teil nach oben bügeln.
2. Die Außenkanten der Vorderteile und die Unterkanten der Ärmel mit einem dünnen Rollsaum versäubern.
3. Stecken Sie das obere linke Vorderteil mit der linken Seite nach unten auf die rechte Seite des unteren linken Vorderteils, zusammenheften. Stecken Sie das obere rechte Vorderteil mit der linken Seite nach unten auf die rechte Seite des oberen rechten Vorderteils, zusammenheften. Rechtes Vorderteil auf linkes Vorderteil stecken, dabei die Mittellinien aufeinander abstimmen, und an den Rändern zusammenheften. In Zukunft als ein Teil behandeln. Stecken Sie den oberen Ärmel mit der linken Seite nach unten auf die rechte Seite des unteren Ärmels, an den Rändern zusammenheften und in Zukunft als ein Teil behandeln.
4. Die Ärmel an das Rückenteil nähen und Vorderteil, Nahtzugaben in Richtung Ärmel bügeln und versäubern.
5. Die Seitennähte und die Ärmelnähte durchgehend nähen (die Seitenkante des Rückenteils ist um die Breite der Saumnahtzugabe länger als die Seitenkante des Vorderteils) , Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Schneiden Sie ein Schrägband aus dem Hauptstoff 1, seine Breite sollte gleich sein 4 cm und die Länge sollte der Länge des Ausschnitts entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband von der linken (!) Seite an den Halsausschnitt stecken, lose Enden hinterlassen, und nähen. Schrägband auf die rechte (!) Seite falten, nahtzugaben einschneiden und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln. Sie können auch den Halsausschnitt mit schrägband abschließen. In diesem Fall die Nahtzugabe am Halsausschnitt des Vorder- und Rückenteils sowie die Nahtzugabe an den oberen Ärmelkanten abschneiden.
7. Die untere Ärmelkante versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

