

## Blusa De Dos Capas - Patrón de costura #2714

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas en color contrastante o similar.

Márgenes de costura: margen de costura a lo largo del borde inferior de la espalda - 2.0 cm, márgenes de costura a lo largo de los bordes exteriores del frente, a lo largo de los bordes inferiores de las mangas, a lo largo del escote trasero y a lo largo del frente y las mangas - 0 cm, otras costuras - 1.0 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal 1:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Superior delantero - 2 piezas
3. Manga inferior - 2 piezas

Tela principal 2:

1. Inferior delantero - 2 piezas
2. Manga super. - 2 piezas

## **INSTRUCCIONES:**

1. Coser pinzas delanteras. planchar la parte interior hacia arriba.
2. Terminar los bordes exteriores de las piezas delanteras y los bordes inferiores de las mangas con un dobladillo fino enrollado.
3. Sujete con alfileres la parte superior izquierda delantera, con el revés hacia abajo, sobre el lado derecho de la parte inferior izquierda delantera, hilvanar juntos. Sujete con alfileres la parte superior delantera derecha, con el revés hacia abajo, sobre el lado derecho de la parte superior delantera derecha, hilvanar juntos. Poner el delantero derecho sobre el delantero izquierdo, haciendo coincidir las líneas centrales, y baste together along edges. Trátelo como una sola pieza en el futuro. Sujete con alfileres la manga superior, con el lado revés hacia abajo, al lado derecho de la manga inferior, baste together along edges y trátelo como una sola pieza en el futuro.
4. Coser las mangas a la espalda y delantero, planchar los márgenes de costura hacia la manga y rematar.
5. Coser las costuras laterales y las costuras de las mangas de forma continua (el borde lateral de la pieza trasera es más largo que el borde lateral de la pieza delantera por el ancho del margen de costura del dobladillo) , planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Corte una cinta al bias de la tela principal 1, su ancho debe ser igual 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud del escote + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta cinta al bias al escote por el lado revés (!), dejando cabos sueltos, y coser. Doblar la cinta al bias hacia el lado derecho (!), hacer pequeños cortes en los márgenes de costura y respuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura. Usted también puede terminar escote con cinta al bias. En este caso, recorte el margen de costura a lo largo del escote de la parte delantera y de la espalda, así como el margen de costura a lo largo de los bordes superiores de las mangas..
7. Rematar el borde inferior de la manga, planchar sobre el revés y respuntear.

## **Dibujo técnico:**

