

Chemisier À Deux Couches - Patron de couture #2714

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers de couleur contrastante ou similaire.

Marges de couture: marge de couture le long du bord inférieur du dos - 2.0 cm, marges de couture le long des bords extérieurs du devant, le long des bords inférieurs des manches, le long de l'encolure du dos et le long du devant et des manches - 0 cm, autres coutures - 1.0 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal 1:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Supérieur devant - 2 pièces
3. Manche inférieur - 2 pièces

Tissu principal 2:

1. Inférieur devant - 2 pièces
2. Manche supér. - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Coudre les pinces devant. Repassez la partie intérieure vers le haut.
2. Finir les bords extérieurs des devants et les bords inférieurs des manches avec un fin ourlet roulotté.
3. Épinglez le devant supérieur gauche, envers vers le bas, sur le côté droit du devant inférieur gauche, badigeonner ensemble. Épinglez le devant supérieur droit, envers vers le bas, sur le côté droit du devant supérieur droit, badigeonner ensemble. Mettre le devant droit sur le devant gauche, en faisant correspondre les lignes centrales, et arroser ensemble le long des bords. Traiter comme une seule pièce dans le futur. Épinglez la manche supérieure, envers vers le bas, sur l'endroit de la manche inférieure, arroser ensemble le long des bords et traiter comme une seule pièce dans le futur.
4. Coudre les manches au dos et devant, repasser les surplus de couture vers la manche et surjeter.
5. Coudre les coutures latérales et les coutures des manches en continu (le bord latéral de la pièce du dos est plus long que le bord latéral de la pièce du devant de la largeur de la marge de couture de l'ourlet) , repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Couper un biais à partir du tissu principal 1, sa largeur doit être égale 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'encolure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épinglez le biais sur l'encolure sur l'envers (!), laisser les bouts libres, et coudre. Pliez le biais sur le côté droit (!), faire de petites coupes dans les marges de couture et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture. Vous pouvez également terminer l'encolure avec un biais. Dans ce cas, coupez la marge de couture le long de l'encolure du devant et du dos, ainsi que la marge de couture le long des bords supérieurs des manches..
7. Surjeter le bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

