

Chaleco - Patrón de costura #2713

Recomendaciones sobre la tela: tejidos de trajes naturales/mixtos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 2 botones internos.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm; otras costuras - 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central - 2 piezas
4. Delantero lateral - 2 piezas
5. Vista del escote trasero - 1 pieza
6. Vista frontal central - 2 piezas

7. Cinturón – 1 pieza, 3 cm de ancho, aproximadamente 3 m de largo

Atención! También puedes usar un cinturón listo.

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero – 1 pieza
2. Vista frontal central – 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar la entretela adhesiva.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central. Planchar los márgenes de costura hacia el centro de la espalda y rematar. Coser la costura trasera central. Planchar los márgenes de costura hacia la izquierda y rematar.
3. Coser los delanteros laterales al delantero. Rematar las costuras y planchar hacia el centro.
4. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Haga el orificio del botón interno en la vista derecha delantera central, coser. Cose las costuras de los hombros de las vistas del escote trasero y de las vistas del centro delantero, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Prender con alfileres la vista y la vista delantera en el lado derecho de la prenda y coser escote, borde frontal central y borde inferior. Hacer cortes en los márgenes de costura, plegar vistas y vistas delantero centrales por el lado revés y planchar el borde del escote y de las vistas frontales centrales. Coser a mano la vista a la costura central trasera y a las costuras de los hombros.
6. Cortar (o llevar lista) cinta al bias, su ancho debe ser igual 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Pin con alfileres cinta al bias al borde de la sisa por el lado derecho y coser. Doblar la cinta al bias por el lado revés, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura y respuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
7. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Rematar el borde inferior de la prenda, doblar por dentro y respuntear.
9. Doblar el cinturón por la mitad a lo largo y planchar. Planchar los márgenes de costura de los bordes más largos hacia el interior, hacia el centro y planchar. Planchar los márgenes de costura de los bordes laterales hacia el interior. Cose una puntada de fijación a lo largo del cinturón.
10. Hacer un ojal en el delantero izquierdo. Coser los botones interiores.

Dibujo técnico:

