

Gilet - Patron de couture #2713

Recommandations sur le tissu: tissus de costume naturels/mixtes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 2 boutons intérieurs.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm; autres coutures - 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central - 2 pièces
4. Devant latéral - 2 pièces
5. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

6. Parementure devant centrale - 2 pièces
7. Ceinture - 1 pièce, 3 cm de large, environ 3 m de long

Attention! Vous pouvez également utiliser une ceinture prête.

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
2. Parementure devant centrale - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les dos latéraux au dos central. Repasser les marges de couture vers le centre du dos et surjeter. Coudre la couture centrale du dos. Repasser les surplus de couture vers la gauche et surjeter.
3. Coudre les devants latéraux au devant. Surjeter les coutures et repasser vers le centre.
4. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Faire la boutonnière intérieure sur la parementure devant centrale droite. Cousez les coutures d'épaule des parementures d'encolure dos et des parementures de devant, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épingler la parementure et la parementure du devant sur l'endroit du vêtement et coudre l'encolure, bord devant central et bord inférieur. Faire des coupes dans les marges de couture, pliez parementures et parementures avant centraux sur l'envers et repasser bord de l'encolure et des parementures milieu devant. Coudre la parementure à la main à la couture du dos centrale et aux coutures des épaules.
6. Couper (ou préparer) le biais, sa largeur doit être égale 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais au bord de l'emmanchure sur l'endroit et coudre. Pliez le ruban de biais sur l'envers, faire de petites coupes dans les marges de couture et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
7. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Surjeter le bord inférieur du vêtement, plier à l'intérieur et surpiquer.
9. Pliez la ceinture en deux dans le sens de la longueur et repasser. Repasser les marges de couture des bords les plus longs vers l'intérieur, vers le centre et repasser. Repasser les marges de couture des bords latéraux vers l'intérieur. Coudre une couture de fixation le long de la ceinture.
10. Faire une boutonnière sur le devant gauche. Coudre les boutons intérieurs.

DESSIN TECHNIQUE:

