

Blusa Asimétrica Con Aberturas En Los Hombros - Patrón de costura #2724

Recomendaciones sobre la tela: suave tela tejida natural/mixta de elasticidad media en color contrastante o similar.

También necesitarás: de punto entretela adhesiva, 5 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1.0 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue



2. Izquierdo delantero - 1 pieza
3. Manga trasera - 1 pieza
4. Manga delantera - 1 pieza
5. Vista del escote trasero - 2 piezas
6. Vista del escote delantero derecho - 2 piezas
7. Vista del escote delantero izquierdo - 2 piezas

Tela principal 1:

1. Derecho delantero - 1 pieza
2. Manga trasera - 1 pieza
3. Manga delantera - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 1 pieza
2. Vista del escote delantero derecho - 1 pieza
3. Vista del escote delantero izquierdo - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Sujete las vistas juntas, con los lados derechos juntos y coser el escote. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas., voltear la prenda del derecho hacia afuera vistas hacia el lado derecho, enderezar, planchar.
3. Coser la vista a la espalda, rematar y planchar hacia abajo. Coser la vista al delantero izquierdo, rematar y planchar hacia abajo. Coser la vista al delantero derecho, rematar y planchar hacia abajo.
4. Poner el delantero derecho sobre el delantero izquierdo y coser a lo largo del borde inclinado, rematar. Aplana el frente y cose la vista derecha en la costura de conexión, cosiéndola al delantero izquierdo.
5. Coser las mangas traseras a la espalda, rematar y planchar. Coser las mangas delanteras al delantero, rematar y planchar.
6. Coser las costuras laterales, coser los bordes de las mangas al mismo tiempo, planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar.
7. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y su largo debe ser igual al largo de la sisa + el largo del borde superior de la manga + el largo del borde posterior de la manga + 5 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujete la cinta al bias al borde de la sisa y al borde de la manga desde el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.

8. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
9. Margen de costura para dobladillo rematar, doblar por dentro por el lado revés y pespuntear.
10. Coser los botones en la vista del delantero derecho. Junta las mangas delanteras y traseras y cose un botón entre ellas, conectando las dos partes de la manga.

Dibujo técnico:

