

Bluse Mit Chiffon-Cape-Ärmeln - Schnittmuster #2722

Stoffempfehlungen: weiche Natur/Misch-Jersey mit mittlerer Dehnbarkeit. Chiffon.

Sie werden auch brauchen: gestrickt Klebevlies, 8 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1.0 cm; Nahtzugabe am Saum des Kleidungsstücks und am Ärmelsaum - 2 cm. Nahtzugabe der Oberkante des Mittelvorderteils - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
4. Leiste ausser. - 2 Stück
5. Leiste inner. - 2 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Chiffon:

1. Ärmel – 2 Stück

Klebevlies:

1. Leiste inner. – 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Schulternähte nähen, die Nahtzugaben nach hinten bügeln, versäubern.
3. Die gerade Ärmelkante versäubern. Die Nahtzugabe entlang der bogenförmigen Ärmelkante um 1 cm nach innen falten, dann noch einmal um 1 cm und absteppen. Stecken Sie den Ärmel mit der rechten Seite nach oben an das Kleidungsstück, sodass die Ärmelnahtlinie mit der markierten Linie auf dem Kleidungsstück übereinstimmt (die fertige Ärmelkante zeigt zum Halsausschnitt) . Den Ärmel am Kleidungsstück festnähen, falten auf die rechte Seite.
4. Die Nahtzugabe der äußeren längeren Kante und der oberen Kante der äußeren Knopfleiste auf die linke Seite falten und bügeln. Die äußere Knopfleiste auf das Vorderteil stecken und am Rand zusammenheften.
5. Nahtzugabe der Oberkante des Mittelvorderteils versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen. Seitliches Vorderteil an Vorderteil nähen, versäubern und bügeln.
6. Die Schulterkanten des hinteren Halsausschnittbesatzes und der inneren Leisten zusammennähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz am Kleidungsstück feststecken und Halsausschnitt nähen. Nahtzugaben entlang der Rundungen einschneiden, Besatz auf die linke Seite falten und bügeln. Die äußere Leiste entlang der Bruchkante auf die Vorderseite aufnähen und dabei gleichzeitig den Ärmel und die innere Leiste annähen.
7. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen. In Nahtzugaben einclippen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
8. Seitennähte nähen, die Nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
9. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, nach innen falten auf die linke Seite und absteppen.
10. Knöpfe annähen an Knopfleisten.

Technische Zeichnung:

