

## Blusa Con Mangas Capa De Gasa - Patrón de costura #2722

Recomendaciones sobre la tela: suave tela tejida natural/mixta de elasticidad media. Chifón.

También necesitarás: de punto entretela adhesiva, 8 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1.0 cm; margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga - 2 cm. Margen de costura del borde superior del delantero central - 2 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*

### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero central - 1 pieza en pliegue
3. Delantero lateral - 2 piezas
4. Tapeta exterior - 2 piezas
5. Tapeta intern. - 2 piezas



## 6. Vista del escote trasero - 1 pieza

Chifón:

1. Manga - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Tapeta intern. - 2 piezas
2. Vista del escote trasero - 1 pieza

## INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser las costuras de los hombros, planchar los márgenes de costura hacia atrás, rematar.
3. Rematar el borde recto de la manga. Doblar hacia dentro el margen de costura a lo largo del borde en forma de arco de la manga 1 cm, luego nuevamente 1 cm y pespuntear. Sujete con alfileres la manga a la prenda, con los lados derechos juntos, haciendo coincidir la línea de la costura de la manga con la línea marcada en la prenda (el borde terminado de la manga está dirigido hacia el escote) . Coser la manga a la prenda, doblar hacia el lado derecho.
4. Doblar el margen de costura del borde exterior más largo y el borde superior de la tapeta exterior hacia el revés y plancha. Fijar con alfileres la tapeta exterior en el delantero y hilvanar juntos a lo largo del borde.
5. Margen de costura del borde superior del delantero central rematar, planchar sobre el revés y pespuntear. Coser el delantero lateral al delantero, rematar y planchar.
6. Coser los bordes de los hombros de la vista del escote trasero y de las tapetas interiores, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista a la prenda y coser el escote. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas., doblar la vista hacia el lado revés y planchar. Cose la tapeta exterior en el delantero a lo largo del pliegue y, al mismo tiempo, cose la manga y la tapeta interior en su lugar.
7. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 5 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
8. Coser las costuras laterales, planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar.
9. Rematar el borde inferior de la prenda, doblar por dentro por el lado revés y pespuntear.

10. Coser botones a tapetas.

**Dibujo técnico:**

