

## Ärmellose Bluse - Schnittmuster #2717

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: gestrickt Klebevlies, 3 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2.0 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Leiste - 4 Stück
4. Halsausschnittbesatz - 2 Stück

Klebevlies:

1. Halsausschnittbesatz - 1 Stück
2. Leiste - 2 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Hintere Mittelnaht nähen. Nahtzugaben versäubern und die Nahtzugaben nach links bügeln.
3. Seitennähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
4. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen. In Nahtzugaben einclippen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
5. Die Knopfleisten rechts auf rechts zusammenstecken und Außenkante nähen, in nahtzugaben einclippen, auf rechts wenden, glätten, bügeln. Knopflöcher machen. Die Leiste auf die rechte Seite des Vorderteils stecken und nähen. Die Enden der Knopfleisten einfädeln, die rechte Knopfleiste über die linke Knopfleiste legen, und nähen, und so die Unterkante befestigen. Nahtzugaben versäubern.
6. Die Halsausschnittbesätze rechts auf rechts zusammenstecken und Außenkante nähen. In Nahtzugaben einclippen, Besatz auf rechts wenden, glätten, bügeln. Die äußere Kante des Besatzes in den Halsausschnitt des Vorderteils und des Rückenteils einnähen. Die Nahtzugaben zum Besatz hin bügeln, die Nahtzugaben im Schulterbereich nach innen bügeln. Die Nahtzugabe an der Innenseite des Besatzes umschlagen und in die Naht der Außenseite absteppen. Die Nahtzugaben der Besätze an der Schulter zusammennähen.
7. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.
8. Knöpfe annähen.

## **Technische Zeichnung:**

