

Blusa Sin Mangas - Patrón de costura #2717

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: de punto entretela adhesiva, 3 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2.0 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extiende la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Tapeta - 4 piezas
4. Vista del escote - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote - 1 pieza
2. Tapeta - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser la costura trasera central. Rematar los márgenes de costura y planchar los márgenes de costura hacia la izquierda.
3. Coser las costuras laterales. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
4. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 5 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y respuntar sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
5. Sujetar las tapetas con alfileres, con los lados derechos juntos y coser el borde exterior, hacer cortes en los márgenes de costura, girar a la derecha, enderezar, planchar. Hacer ojales. Sujete con alfileres la tapeta al lado derecho del delantero y cosa. Pasar los extremos de las tapetas por dentro, colocando la tapeta derecha sobre la tapeta izquierda, y coser, y así sujetar el borde inferior. Rematar los márgenes de costura.
6. Fijar las vistas del escote juntas, los lados derechos juntos y coser el borde exterior. Hacer cortes en los márgenes de costura, girar la vista hacia la derecha, enderezar, planchar. Coser el borde exterior de la vista en el escote del delantero y de la espalda. Planchar los márgenes de costura hacia la vista, planchar los márgenes de costura cerca del hombro por dentro. Doblar por debajo del margen de costura a lo largo del lado interior de la vista y respuntar en la costura del lado exterior. Coser los márgenes de costura de las vistas juntas en el hombro.
7. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respuntar.
8. Coser botones.

Dibujo técnico:

