

## Bluse Mit Schulterfalten - Schnittmuster #2715

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe mit Elasthan.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 4 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2 cm.

### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück
4. Manschette - 2 Stück
5. Vorderes Halsausschnittbesatz - 2 Stück

6. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Klebevlies:

1. Manschette – 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz – 2 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

**ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher auf das Rückenteil nähen. Bügeln Sie den inneren Teil zur Mitte hin. Hintere Mittelnäht nähen. Die Naht versäubern und nach links bügeln.
3. An den Schulterkanten der Vorderteile Falten anfertigen und heften (der innere teil ist zur mitte gerichtet). Schulternähte nähen, nach hinten bügeln, versäubern.
4. Die Naht des Stehkragens vernähen, die Naht auseinander bügeln. Den Stehkragen in den Ausschnitt nähen, Ecken aufschneiden, bügeln Nahtzugaben an stehkragen. Die Nahtzugabe nahe der Markierung des Schlitzes am Halsausschnitt einschneiden. Vordere Mittelnäht nähen. Nahtzugaben versäubern und die Nahtzugaben nach links bügeln.
5. Die Nahtzugabe nahe der Markierung des Halsausschnitts an den vorderen Halsausschnittbesätzen einschneiden. Mittlere Kante nähen Besätze. Die Naht auseinander bügeln.
6. Die Naht des Stehkragens an den vorderen Halsausschnittbesatz nähen, die Naht auseinander bügeln. Schulternaht am vorderen Halsausschnittbesatz und am hinteren Halsausschnittbesatz nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Stehkragen in den Ausschnitt nähen der Besätze, Nahtzugaben nach oben bügeln. Besätze am Kleidungsstück feststecken rechts auf rechts und die Kanten des Halsausschnitts und des Stehkragens zusammennähen. In Kurven einclippen, Besätze auf die linke Seite wenden und bügeln. Die Nähte der Stehkragen mit Steppstichen zusammennähen. Nähen Sie die Schulternähte des Besatzes von Hand an die Schulternähte des Kleidungsstücks.
7. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln, versäubern.
8. Die Ärmelkanten separat versäubern. Die Ärmelnaht vom Armloch bis zur Schlitzmarkierung nähen, die Naht auseinander bügeln. Absteppen den Schlitz an 0.1 cm von der Falte. Einen Kräuselstich entlang der unteren Ärmelkante nähen und Raffungen machen. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
9. Manschetten längs halbieren rechts auf rechts und Seitenkanten nähen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Linie der Manschettennaht. Das Teil auf rechts drehen, bügeln. Den äußeren Teil der Manschette an den Ärmel nähen, die Innenseite der Manschette nach innen falten und in die Naht der

äußeren Manschette steppen manschetten.

10. Den unteren Rand des Kleidungsstücks auf die linke Seite bügeln an 1 cm, dann an 1 cm und absteppen.

11. Knopflöcher machen und knöpfe an den manschetten annähen.

### Technische Zeichnung:

