

## Blusa Con Pliegues En Los Hombros - Patrón de costura #2715

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas con elastano.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 4 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas
4. Puño - 2 piezas
5. Vista del escote delantero - 2 piezas
6. Vista del escote trasero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Puño - 2 piezas
2. Vista del escote delantero - 2 piezas
3. Vista del escote trasero - 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser pinzas en la espalda. Planchar la parte interna hacia el centro. Coser la costura trasera central. Rematar la costura y planchar hacia la izquierda.
3. Hacer e hilvanar pliegues en los bordes de los hombros de las piezas delanteras (la parte interior está dirigida hacia el centro). Coser las costuras de los hombros, planchar hacia atrás, rematar.
4. Coser la costura del cuello alto en las vistas centrales del delantero, planchar la costura aparte. Coser el cuello alto al escote, cortando las esquinas, planchar márgenes de costura a cuello del soporte. Recortar el margen de costura cerca de la marca de la abertura en el escote.. Coser la costura delantera central. Rematar los márgenes de costura y planchar los márgenes de costura hacia la izquierda.
5. Recortar el margen de costura cerca de la marca de la abertura del escote en las vistas del escote delantero. Coser el borde central vistas. Planchar la costura abierta.
6. Coser la costura del cuello alto en la vista del escote delantero, planchar la costura aparte. Coser la costura del hombro en la vista del escote delantero y en la vista del escote trasero, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Coser el cuello alto al escote de las vistas, planchar los márgenes de costura hacia arriba. Fijar las vistas a la prenda lados derechos juntos y coser los bordes del escote y del cuello alto. Hacer pequeños cortes en curvas, girar las vistas hacia el revés y planchar. Coser las costuras de los cuellos altos juntas. Coser a mano las costuras de los hombros de la vista a las costuras de los hombros de la prenda.
7. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás, rematar.
8. Rematar los bordes de las mangas por separado. Coser la costura de la manga desde la sisa hasta la marca para la abertura, planchar la costura aparte. Pespuntear la abertura a 0.1 cm desde el pliegue. Coser una puntada recta ancha a lo largo del borde inferior de la manga y hacer fruncidos. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
9. Doblar los puños por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser los bordes laterales. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Voltar la pieza por el derecho, planchar. Coser la parte exterior del puño a la manga, doblar por dentro el lado interior del puño y pespuntear en la costura del puño exterior puños.

10. Planchar el borde inferior de la prenda por el revés a 1 cm, después a 1 cm y pespuntear.
11. Hacer ojales y coser botones en los puños.

**Dibujo técnico:**

