

Jacke Mit Schrägem Verschluss - Schnittmuster #2673

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte Anzugstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 1 Trennreißverschluss;
Futterstoff.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Ärmelsaum - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
5. Ärmel - 2 Stück

6. Rechte leiste - 1 Stück
7. Linke leiste - 1 Stück
8. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
9. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
10. Kragen - 2 Stück

Klebevlies:

1. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
2. Kragen - 1 Stück
3. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Futterstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Frontfutter - 2 Stück
4. Ärmel - 2 Stück

Achtung: Das Futter für das Rückenteil wird mit den Schnittteilen für den Hauptstoff zugeschnitten, mit Ausnahme der Breite des hinteren Halsausschnittbesatzes.

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, die nahtzugaben von der mitte wegbügeln. Zierstich nähen an 0.5 cm von Naht.
3. Das rechte seitliche Vorderteil an das mittlere Vorderteil nähen, die nahtzugaben von der mitte wegbügeln. Zierstich nähen an 0.5 cm von Naht.
4. Seitennähte nähen.
5. Nähen Sie die Oberkante der rechten Leiste an den Saum des Hauptteils der Jacke. Die Oberseite der linken Leiste an das linke Vorderteil nähen.
6. Das linke seitliche Vorderteil an die vordere Mitte nähen, dabei den Reißverschluss einführen. Der untere Teil des Reißverschlusses befindet sich in der Mitte der Breite der Leiste. Die Nahtzugaben von der Mitte wegbügeln. Zierstich nähen an 0.5 cm von Naht. Nähen Sie die rechte Seite des Reißverschlusses an die Kante des rechten Vorderteils, die Zähne zeigen von der Kante weg. Der untere Teil des Reißverschlusses befindet sich in der Mitte der Breite der Leiste.

7. Schulternähte nähen, die Naht auseinander bügeln. Den oberen Kragen in den Halsausschnitt nähen. Beginnen und beenden Sie den Stich genau an der markierten Nahtlinie. Die Naht auseinander bügeln.
8. Abnäher nähen am Ärmel. Schneiden Sie die Innenseite des Abnehmers ab, die Naht auseinander bügeln. Ärmel in die Armausschnitte nähen, die Nahtzugaben auf das Hauptteil bügeln. Zierstich nähen an 0,5 cm von Naht.
9. Seitennähte der vorderen Mittelbesätze und der hinteren Halsausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Nähen Sie den unteren Kragen in den Halsausschnitt des vorderen Mittelbesatzes und des Besatzes. Beginnen und beenden Sie den Stich genau an der markierten Nahtlinie. Die Naht auseinander bügeln.
10. Nähte am Futter nähen und Ärmel einnähen, dabei in der seitlichen rechten Naht eine Öffnung lassen. Bügeln Nahtzugaben von Futter. Futter an die vorderen Mittelbesätze und an den Besatz nähen, die Naht bügeln.

Stecken Sie das Futter rechts auf rechts auf das Kleidungsstück und nähen Sie die untere Kante der Leiste. Falten Knopfleiste nach oben, dabei den Reißverschluss umwickeln. Nähen der vorderen Mittelbesätze, die Revers, Kragen, der untere Ärmelrand. In Kurven einclippen, Ecken wegschneiden, die Teile auf rechts drehen. Die Nahtzugaben der Leiste mit der Hand zusammennähen. Nähen Sie eine dekorative Stichlinie 0,5-0,7 cm von der vorderen Mittelkante entfernt.
11. Die Öffnung in der Seitennaht zunähen.

Technische Zeichnung:

