

Chaqueta Con Cierre Inclinado - Patrón de costura #2673

Recomendaciones sobre la tela: tejidos de trajes naturales/mixtos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 1 cremallera separadora; fabrica de forro.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la manga - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 1 pieza en pliegue
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central - 2 piezas
4. Delantero lateral - 2 piezas
5. Manga - 2 piezas
6. Derecho tapeta - 1 pieza

7. Izquierdo tapeta - 1 pieza
8. Vista frontal central - 2 piezas
9. Vista del escote trasero - 1 pieza
10. Cuello - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Delantero central - 2 piezas
2. Cuello - 1 pieza
3. Vista frontal central - 2 piezas
4. Vista del escote trasero - 1 pieza

Tela de forro:

1. Espalda central - 1 pieza en pliegue
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Forro delantero - 2 piezas
4. Manga - 2 piezas

Atención: El forro para la pieza de la espalda se corta utilizando las piezas del patrón para la tela principal, excepto el ancho de la vista del escote de la espalda.

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura lejos del centro. Coser una puntada decorativa a 0.5 cm de la costura.
3. Coser el delantero lateral derecho al delantero central, planchar los márgenes de costura lejos del centro. Coser una puntada decorativa a 0.5 cm de la costura.
4. Coser las costuras laterales.
5. Coser el borde superior de la tapeta derecha al dobladillo de la pieza principal de la chaqueta. Coser el lado superior de la tapeta izquierda al delantero izquierdo.
6. Coser el delantero lateral izquierdo al delantero central, insertando la cremallera. La parte inferior de la cremallera se coloca en el medio del ancho de la tapeta. Planchar los márgenes de costura lejos del centro. Coser una puntada decorativa a 0.5 cm de la costura. Coser el lado derecho de la cremallera al borde del delantera derecha, con los dientes apuntando en dirección opuesta al borde. La parte inferior de la cremallera se coloca en el medio del ancho de la tapeta.

7. Coser las costuras de los hombros, planchar la costura aparte. Coser el cuello superior en el escote. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura. Planchar la costura abierta.
 8. Coser pinzas en la manga. Cortar el lado interior de la pinza, planchar la costura aparte. Coser las mangas en las sisas, planche los márgenes de costura sobre la pieza principal. Coser una puntada decorativa a 0.5 cm de la costura.
 9. Coser las costuras laterales de las vistas centrales del frente y las vistas del escote trasero, planchar la costura aparte. Coser el cuello inferior al escote de la vista delantera central y de la vista. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura. Planchar la costura abierta.
 10. Coser las costuras en el forro y coser las mangas, dejando una abertura en la costura lateral derecha. Planchar márgenes de costura de forro. Coser el forro a las vistas delanteros centrales y a la vista, planchar la costura.
- Sujete con alfileres el forro a la prenda, con los lados derechos juntos, y cosa el borde inferior de la tapeta. Doblar tapeta hacia arriba, envolviendo la cremallera. Coser de las vistas frontales centrales, las solapas, cuello, el borde inferior de la manga. Hacer pequeños cortes en curvas, recortar las esquinas, girar las piezas al derecho. Coser juntos los márgenes de costura de la tapeta a mano. Cosa una línea de puntada decorativa a 0,5-0,7 cm del borde delantero central.
11. Coser la abertura en la costura lateral.

Dibujo técnico:

