

Veste Avec Fermeture En Biais - Patron de couture #2673

Recommandations sur le tissu: tissus de costume naturels/mixtes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 1 fermeture éclair séparatrice; tissu de doublure.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet de la manche - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 1 pièce au pli
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central - 2 pièces
4. Devant latéral - 2 pièces
5. Manche - 2 pièces

6. Droit patte - 1 pièce
7. Gauche patte - 1 pièce
8. Parementure devant centrale - 2 pièces
9. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
10. Col - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Devant central - 2 pièces
2. Col - 1 pièce
3. Parementure devant centrale - 2 pièces
4. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Tissu de doublure:

1. Dos central - 1 pièce au pli
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Doublure devant - 2 pièces
4. Manche - 2 pièces

Attention: La doublure du dos est découpée à l'aide des pièces du patron du tissu principal, à l'exception de la largeur de la parementure de l'encolure du dos.

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les dos latéraux au dos central, repasser les marges de couture loin du centre. Coudre une ligne de point décorative à 0.5 cm de la couture.
3. Coudre le devant latéral droit au devant central, repasser les marges de couture loin du centre. Coudre une ligne de point décorative à 0.5 cm de la couture.
4. Coudre les coutures latérales.
5. Coudre le bord supérieur de la patte droite à l'ourlet de la pièce principale de la veste. Coudre le côté supérieur de la patte gauche sur le devant gauche.
6. Coudre le devant latéral gauche au devant central, en insérant la fermeture éclair. La partie inférieure de la fermeture éclair est placée au milieu de la largeur de la patte. Repasser les marges de couture loin du centre. Coudre une ligne de point décorative à 0.5 cm de la couture. Cousez le côté droit de la fermeture éclair sur le bord du devant droit, les dents sont dirigées à l'opposé du bord. La partie inférieure de la fermeture éclair est placée au milieu de la largeur de la patte.

7. Coudre les coutures des épaules, repasser la couture à part. Coudre le col supérieur dans l'encolure. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture. Repasser la couture ouverte.
 8. Coudre des pinces sur la manche. Découpez le côté intérieur de la pince, repasser la couture à part. Coudre les manches dans les emmanchures, repassez les marges de couture sur la pièce principale. Coudre une ligne de point décorative à 0.5 cm de la couture.
 9. Coudre les coutures latérales des parementures centrales devant et des parementures dos décolleté, repasser la couture à part. Coudre le col inférieur dans l'encolure de la parementure devant centrale et de la parementure. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture. Repasser la couture ouverte.
 10. Coudre les coutures sur la doublure et coudre les manches, en laissant une ouverture dans la couture latérale droite. Repasser marges de couture de doublure. Coudre la doublure sur les parementures centrales du devant et sur la parementure, repasser la couture.
- Épinglez la doublure sur le vêtement, endroit contre endroit, et cousez le bord inférieur de la patte. Plier patte vers le haut, en enroulant la fermeture éclair. Coudre des parementures milieu devant, les revers, col, le bord inférieur de la manche. Faire de petites coupes dans les courbes, couper les coins, retourner les pièces à l'endroit. Cousez ensemble les marges de couture de la patte à la main. Cousez une ligne de points décorative à 0,5-0,7 cm du bord central devant.
11. Coudre l'ouverture dans la couture latérale.

DESSIN TECHNIQUE:

