

Kurze Jacke Mit Zierband - Schnittmuster #2728

Stoffempfehlungen: dünne natürliche/gemischte Anzugstoffe.

Sie werden auch brauchen: Futterstoff; Klebevlies; Zierband; 10 Knöpfe; Schulterpolster; ärmelfisch.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels - 3 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 4 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
5. Oberer Ärmel - 2 Stück
6. Unterer Ärmel - 2 Stück

7. Klappe - 4 Stück

Futterstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Oberer Ärmel - 2 Stück
4. Unterer Ärmel - 2 Stück

Klebevlies:

1. Mittlerer Vorderteil — 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
3. Klappe - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Tragen Sie auf die entsprechenden Teile und auch auf die Nahtzugaben entlang des Saums des Kleidungsstücks und des Ärmelsaums Klebevlies auf.
2. Schulter- und Tailenabnäher an Rückenteile nähen, das inneres Teil in Richtung Mitte bügeln. Die hintere Mittelnaht nähen, die Naht auseinander bügeln.
3. Abnäher am Vorderteil annähen, die Innenseite des Abnehmers wegschneiden und lassen 1 cm, zur Mitte hin bügeln.
4. Stecken Sie die Klappen paarweise mit der rechten Seite zusammen und nähen Sie entlang der Außenkante, wobei Sie das dekorative Band einfügen. Nahtzugaben entlang der Rundungen kürzen, Lasche auf rechts drehen und bügeln. Knopfloch an der Klappe anbringen, oberkante versäubern. Nähen klappe zu Vorderteil entlang der markierten Linie (die Außenkante ist zur Schulter gerichtet). Falten klappe nach unten und absteppen entlang der Naht.
5. Nähen Schulter- und Seitennähte, die Naht auseinander bügeln.
6. Die Ellenbogennähte der Ober- und Unterärmel sowie die Schlitzecken nähen und dabei das Zierband einlegen. Die Naht auseinander bügeln. Die Ellbogennaht am Ärmel bügeln, Nahtzugaben einschneiden und den Schlitz bügeln. Einen schrägen Fixierstich entlang des Ärmelschlitzes nähen. Den Ärmelsaum bügeln. Nähen und auseinander bügeln vordere Ärmelnaht. Ärmel passend zu den Markierungen in die Armausschnitte nähen, Stoff am Ärmelkugel anpassen. Nähen Schulterpolster, nähen ärmelfisch.
7. Nähte am Futter nähen und Ärmel einnähen. auf die linke Seite bügeln Saum der Jacke und ärmelsaum, futter an den jackensaum und ärmelsaum nähen. Das Futter glatt streichen und an den offenen Kanten mit dem Kleidungsstück festheften und in zukunft als ein teil behandeln.
8. Die Schulterkanten der Halsausschnittbesätze an das Rückenteil und an das mittlere Vorderteil nähen, die

Nähte auseinanderbügeln. Das mittlere Vorderteil und den Besatz rechts auf rechts zusammenstecken und das Zierband dazwischen einlegen, und die mittlere Vorderkante, den Halsausschnitt und die untere Ecke nähen. Nahtzugaben in den Ecken wegschneiden, kleine Schnitte in Nahtzugaben entlang der Rundungen machen. Das Teil auf rechts drehen, Nähte glätten, bügeln.

9. Den äußeren Teil des mittleren Vorderteils und des Halsausschnittbesatzes an das Kleidungsstück nähen, dabei das Zierband in die Naht einführen, die Nahtzugaben in Richtung Mittelteil bügeln. Die Nahtzugabe des Innenteils des mittleren Vorderteils und des Besatzes auf die linke Seite falten, bügeln und in die Naht des Außenteils absteppen.

10. Knopflöcher machen am rechten Vorderteil, knöpfe am linken vorderteil annähen. Knöpfe an den Ärmelschlitz und am Vorderteil unter den Klappen annähen.

Technische Zeichnung:

