

## Chaqueta Corta Con Pasamanería - Patrón de costura #2728

Recomendaciones sobre la tela: finas tejidos de trajes naturales/mixtos.

Usted también necesitará: fabrica de forro; entretela adhesiva; cinta decorativa; 10 botones; hombreras; hombros estructurados.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga - 3 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 2 piezas
3. Delantero central — 4 piezas
4. Vista del escote trasero - 2 piezas
5. Manga superior - 2 piezas
6. Manga inferior - 2 piezas

## 7. Solapa - 4 piezas

Tela de forro:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga superior - 2 piezas
4. Manga inferior - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Delantero central — 2 piezas
2. Vista del escote trasero - 1 pieza
3. Solapa - 2 piezas

## INSTRUCCIONES:

1. Aplique entretela termoadhesiva a las piezas correspondientes y también a los márgenes de costura a lo largo del dobladillo de la prenda y el dobladillo de las mangas.
2. Coser pinzas de hombros y cintura en las espaldas, Planchar la parte interna hacia el centro. Coser la costura trasera central, planchar la costura aparte.
3. Coser pinzas en el delantero, cortar el lado interior de la pinza dejando 1 cm, planchar hacia el centro.
4. Sujeta las solapas con alfileres por pares, con los lados derechos juntos, y cose a lo largo del borde exterior, insertando la cinta decorativa. Recortar los márgenes de costura a lo largo de las curvas, girar la solapa hacia el derecho y planchar. Hacer ojal en la solapa, rematar el borde superior. Coser solapa a delantero a lo largo de la línea marcada (el borde exterior se dirige hacia el hombro). Doblar solapa hacia abajo y respuntar a lo largo de la costura.
5. Coser costuras laterales y de los hombros, planchar la costura aparte.
6. Coser la costura del codo de las mangas superior e inferior y las esquinas de las aberturas, insertando la cinta decorativa. Planchar la costura por separado. Planche la costura del codo en la manga, corte los márgenes de costura y planche la abertura. Cosa una puntada de fijación inclinada a lo largo de la abertura de la manga. Planchar el dobladillo de la manga. Coser y planchar la costura abierta costura delantera de la manga. Coser las mangas en las sisas haciendo coincidir las marcas, ajustando la tela en la cabeza de la manga. Coser hombreras, coser hombros estructurados.
7. Coser las costuras en el forro y coser las mangas. planchar sobre el revés dobladillo de la chaqueta y dobladillo de la manga, coser el forro al dobladillo de la chaqueta y al dobladillo de la manga. Enderezar el forro, hilvanar con la prenda a lo largo de los bordes abiertos y trátelo como una sola pieza en el futuro.
8. Coser los bordes de los hombros de las vistas del escote en la espalda y en el delantero central, planchar las

costuras para separarlas. Sujeta con alfileres el delantero central y la vista, con los lados derechos juntos, inserta la cinta decorativa entre las piezas., y coser el borde delantero central, el escote y la esquina inferior. Cortar los márgenes de costura en las esquinas, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas. Voltear la pieza por el derecho, enderezar costuras, planchar.

9. Coser la parte exterior del delantero central y de la vista del escote a la prenda, insertando la cinta decorativa en la costura, planchar los márgenes de costura hacia la parte central. Doblar el margen de costura de la parte interior del delantero central y de la vista hacia el revés, planchar y hacer una costura superior en la costura de la parte exterior.

10. Hacer ojales en el delantero derecho, coser los botones en el delantero izquierdo. Coser los botones en las aberturas de las mangas y en el delantero debajo de las solapas.

### **Dibujo técnico:**

