

Veste Courte Avec Passepoil - Patron de couture #2728

Recommandations sur le tissu: fins tissus de costume naturels/mixtes.

Vous aurez également besoin de: tissu de doublure; entoilage thermocollant; ruban décoratif; 10 boutons; épaulettes; coussinets d'épaule.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 3 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 2 pièces
3. Devant central — 4 pièces
4. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
5. Manche supérieure - 2 pièces



6. Manche inférieure - 2 pièces
7. Rabat - 4 pièces

Tissu de doublure:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 2 pièces
3. Manche supérieure - 2 pièces
4. Manche inférieure - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Devant central — 2 pièces
2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
3. Rabat - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquez l'entoilage thermocollant sur les pièces correspondantes, ainsi que sur les marges de couture le long de l'ourlet du vêtement et de l'ourlet des manches.
2. Coudre les pinces d'épaule et de taille sur les pièces du dos, Repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre la couture centrale du dos, repasser la couture à part.
3. Coudre des pinces sur le devant, couper le côté intérieur de la pince en laissant 1 cm, repasser vers le centre.
4. Épinglez les rabats ensemble par paires, endroit contre endroit, et cousez le long du bord extérieur en insérant le ruban décoratif. Coupez les surplus de couture le long des courbes, retourner le rabat à l'endroit et repasser. Faire une boutonnière sur le rabat, surjeter le bord supérieur. Coudre rabat au devant le long de la ligne marquée (le bord extérieur est dirigé vers l'épaule). Plier rabat vers le bas et surpiquer le long de la couture.
5. Coudre coutures épaules et latérales, repasser la couture à part.
6. Coudre les coutures des coudes des manches supérieures et inférieures, ainsi que les coins des fentes, en insérant le ruban décoratif. Repassez la couture pour l'écarter. Repassez la couture du coude sur la manche, coupez dans les marges de couture et repassez la fente. Coudre un point de fixation oblique le long de la fente de la manche. Repassez l'ourlet de la manche. Coudre et repasser la couture ouverte couture de la manche devant. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marquages, ajuster le tissu sur la tête de manche. Coudre épaulettes, coudre coussinets d'épaule.
7. Coudre les coutures sur la doublure et coudre les manches. repasser sur l'envers ourlet de veste et ourlet de manche, coudre la doublure à l'ourlet de la veste et à l'ourlet de la manche. Redresser la doublure, bâtir avec le vêtement le long des bords ouverts et traiter comme une seule pièce dans le futur.

8. Coudre les bords des épaules des parementures d'encolure sur le dos et sur le devant central, écarter les coutures. Épinglez ensemble le devant central et la parementure, endroit contre endroit, insérez le ruban décoratif entre les pièces, et coudre le bord central devant, l'encolure et le coin inférieur. Découpez les marges de couture dans les coins, faire de petites coupes dans les marges de couture le long des courbes. Retournez la pièce à l'endroit, redresser les coutures, repasser.
9. Coudre la partie extérieure du devant central et de la parementure de l'encolure sur le vêtement, en insérant le ruban décoratif dans la couture, repasser les surplus de couture vers la partie centrale. Repliez la marge de couture de la partie intérieure du devant central et de la parementure sur l'envers, repassez et surpiquez dans la couture de la partie extérieure.
10. Faire des boutonnères sur le devant droit, coudre les boutons sur le devant gauche. Coudre les boutons sur les fentes de la manche et sur le devant sous les rabats.

DESSIN TECHNIQUE:

