

Blusa Con Volantes - Patrón de costura #2727

Recomendaciones sobre la tela: suave tela tejida natural/mixta de elasticidad media.

También necesitarás: de punto entretela adhesiva; 1 botón.

Márgenes de costura: todas las costuras 1.0 cm; margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extiende la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Canesú - 2 piezas
4. Rouche - 2 piezas
5. Manga - 2 piezas

6. Vista del escote trasero - 2 piezas
7. Vista del escote delantero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero - 1 pieza
2. Vista del escote trasero - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Rematar los bordes posteriores centrales por separado. Coser la costura trasera central desde la marca de hendidura hasta el borde inferior. Planchar la costura abierta. Planchar la abertura.
2. Rematar el borde exterior del volante. Doblar por dentro el margen de costura y respuntar.
3. Rematar el borde de costura princesa en el delantero.
4. Coser la rouche al canesú. Sujete con alfileres el ruche y el canesú al frente, con el lado derecho hacia abajo y respuntar a lo largo de la línea marcada. (la rouche se coloca entre el delantero y el canesú). Doblar el canesú hacia el lado derecho, planchar la costura. Cosa una puntada decorativa/de fijación a lo largo de la línea marcada en el lado derecho del canesú, conectando el canesú al delantero.
5. Rematar el borde exterior del escote trasero de frente. Fijar la vista del escote en la espalda y coser el escote exactamente hasta la línea marcada de la costura del hombro. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista hacia el lado revés y planchar.
6. Rematar el borde exterior de la vista delantera. Sujete con alfileres la vista a la prenda con los lados derechos juntos. Cortar el delantero y la vista delantera a lo largo de la línea marcada. Coser la abertura delantera, disminuyendo gradualmente la distancia hasta el borde del margen de costura a cero. Cortar márgenes de costura y esquina en el delantero. Doblar la vista hacia el lado revés y planchar. Unir las esquinas superiores del delantero y coser a mano.
7. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y su largo debe ser igual al largo del escote delantero + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Fijar el bias al escote desde el lado derecho y coser, doblar la cinta al bias hacia el lado revés y respuntar sobre la pieza principal a lo largo de la costura.
8. Coser las costuras de los hombros, insertando la vista entre la espalda y el delantero, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
9. Coser las costuras laterales, planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar.
10. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las mangas en las sisas,

haciendo coincidir muescas, rematar y planchar.

11. Corte (o tome listo) la cinta al bias, su ancho debe ser igual a 2.5 cm y su longitud debe ser igual a 10 cm para ojal de bucle. Doblar la cinta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a 0.3 cm desde el pliegue. Cortar los márgenes de costura cerca de la costura, girar la cinta con el lado derecho hacia afuera y enderezar la pieza enrollada. Ajustar la longitud del bucle. Inserte el lazo del botón entre la espalda y la vista, hacer un dobladillo a mano. Coser un botón.

12. Rematar los márgenes de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga, doblar por dentro por el lado revés y respuntar.

Dibujo técnico:

