

Ärmellose Bluse Mit Kragen - Schnittmuster #2730

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 6 Knöpfe.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2 cm; andere nähte - 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
5. Kragen - 4 Stück
6. Mittelvorderbesatz - 2 Stück

7. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Kragen - 2 Stück
2. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, die nähte zur mitte hin bügeln und versäubern. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen, die nähte zur mitte hin bügeln und versäubern.
3. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Die Kragen paarweise rechts auf rechts zusammenstecken und nähen, die Naht auseinander bügeln. Oberen Kragen rechts auf rechts an den unteren Kragen stecken und Kragenecke und Kragenaußenkante zusammennähen. In Nahtzugaben einclipsen, Ecken wegschneiden, den Kragen auf rechts wenden, glätten und bügeln. Kragen in Halsausschnitt nähen.
5. Die Seitennähte des hinteren Halsausschnittbesatzes und des mittleren Vorderbesatzes nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Die mittleren vorderen Besätze und die Besätze rechts auf rechts auf das Vorderteil stecken und nähen der vorderen Mittelbesätze und Halsausschnitt (der Kragen wird zwischen die Teile gelegt). In Kurven einclipsen, die mittleren Vorderkanten auf die rechte Seite drehen, glätten, bügeln.
6. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Kante des Armlochs stecken und nähen. In Nahtzugaben einclipsen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
7. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Die Nahtzugabe entlang des Saums umschlagen nach innen an 1 cm, dann wieder um 1 cm und absteppen.
9. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen, knöpfe auf der linken seite annähen.

Technische Zeichnung:

