

Blusa Sin Mangas Con Cuello - Patrón de costura #2730

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 6 botones.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm; otras costuras - 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 1 pieza en pliegue
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central - 2 piezas
4. Delantero lateral - 2 piezas
5. Cuello - 4 piezas
6. Vista frontal central - 2 piezas
7. Vista del escote trasero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Cuello - 2 piezas
2. Vista frontal central - 2 piezas
3. Vista del escote trasero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar la entretela adhesiva.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar las costuras hacia el centro y rematar. Coser los delanteros laterales al delantero, planchar las costuras hacia el centro y rematar.
3. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
4. Coloque los collares con alfileres por pares, con los lados derechos juntos y cosa, planchar la costura aparte. Sujete con alfileres el cuello superior al cuello inferior, con los lados derechos juntos, y cosa el extremo del cuello y el borde exterior del cuello. Hacer cortes en los márgenes de costura, recortar las esquinas, girar el collar hacia afuera, enderezar y planchar. Coser el cuello en el escote.
5. Coser las costuras laterales de la vista del escote de la espalda y las vistas centrales del delantero, planchar la costura para separarla. Rematar el borde exterior. Fijar con alfileres las vistas frontales centrales y las vistas en el delantero, con los lados derechos juntos y coser de las vistas frontales centrales y escote (el collar se coloca entre las piezas). Hacer pequeños cortes en curvas, girar los bordes delanteros centrales hacia el lado derecho, enderezar, planchar.
6. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Pin con alfileres cinta al bias al borde de la sisa por el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y respuntar sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
7. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Doblar por debajo del margen de costura a lo largo del dobladillo hacia adentro a 1 cm, después de nuevo a 1 cm y respuntar.
9. Hacer ojales en el delantero derecho, coser botones en el izquierdo.

Dibujo técnico:

