

## Vestido De Cintura Alta - Patrón de costura #2732

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 3 botones; hilo elastico; cremallera invisible.

Márgenes de costura: todos los márgenes de costura - 1.0 cm, margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda y del dobladillo de la manga - 2 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda superior - 1 pieza en pliegue
2. Espalda inferior - 1 pieza en pliegue
3. Delantero superior - 2 piezas
4. Delantero inferior - 1 pieza en pliegue
5. Manga - 2 piezas

6. Vista frontal central - 2 piezas
7. Vista del escote trasero - 1 pieza
8. Volante - 1 pieza en pliegue

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central - 2 piezas
2. Vista del escote trasero - 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser pinzas en la espalda, Planchar la parte interna hacia el centro. Coser pinzas en el delantero, recortar parte interior con remalladora dejando 1 cm y planchar hacia el centro.
3. Coser las costuras de los hombros, planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar.
4. Doblar el volante por la mitad a lo largo, con los lados del revés juntos y planchar. Cosa una puntada fruncida a lo largo del borde largo sin terminar y hacer fruncidos. Coser el volante al borde central delantero derecho, al escote derecho, al escote trasero, al escote izquierdo.
5. Coser los bordes de los hombros de las vistas delanteras centrales y la vista de la espalda del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar vistas frontales centrales en la prenda lados derechos juntos y coser el borde central derecho, el escote derecho, el escote trasero, el escote izquierdo (el volante se coloca entre las piezas) . Hacer pequeños cortes en curvas, doblar las vistas centrales del frente y la vista del escote hacia el lado revés, enderezar, planchar. Coser a la prenda a mano a lo largo de las costuras de los hombros. Rematar el borde central del delantero izquierdo. Poner el delantero derecho sobre el delantero izquierdo, asegúrese de hacer coincidir las líneas centrales, y respuntear a lo largo del borde central derecho.
6. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde superior de la parte inferior de la espalda y hacer fruncidos. Coser la parte inferior de la espalda a la parte superior de la espalda., planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
7. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde superior de la pieza delantera inferior y hacer fruncidos. Coser el delantero inferior al delantero superior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
8. Rematar por separado izquierdo laterales bordes. Coser la costura del lado izquierdo desde la sisa hasta la marca de la cremallera y desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura aparte, planchar la abertura para la cremallera al mismo tiempo. Coser la cremallera. Coser la costura lateral derecha, planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar.
9. Coser la costura de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la pieza trasera y rematar. Coser las

mangas en las sisas, planchar la costura, rematar.

10. Plancha el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga en el revés a 1 cm, después de nuevo a 1 cm y pespuntear.

11. Coser dos líneas de puntadas paralelas usando hilo elástico a lo largo del dobladillo de las mangas, en la línea marcada.

12. Coser botones en el delantero según las marcas.

### Dibujo técnico:

