

Bluse Mit Chiffonärmeln Und Flügelärmeln - Schnittmuster #2734

Stoffempfehlungen: dünne für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe. Chiffon.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, 6 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks - 2.5 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Hinteres Halsausschnittbesatz — 2 Stück
4. Vorderes Halsausschnittbesatz — 2 Stück
5. Leiste - 1 Stück
6. Manschette - 2 Stück

7. Flügelärmel - 4 Stück

Chiffon:

1. Ärmel - 2 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz — 1 Stück

2. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück

3. Leiste - 1 Stück

4. Manschette - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.

2. Vordere Abnäher nähen, den inneren teil nach oben bügeln.

3. Die hinteren Halsausschnittbesätze rechts auf rechts zusammenstecken und den Ausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclipsen, Besatz auf rechts wenden, glätten und bügeln. Den äußeren Besatz in den hinteren Halsausschnitt nähen, die nahtzugaben zum besatz hin bügeln. Die Nahtzugabe des Innenbesatzes unterschlagen und in die Naht des äußeren Besatzes steppen.

4. Die vorderen Halsausschnittbesätze rechts auf rechts zusammenstecken und den Ausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclipsen, Besatz auf rechts wenden, glätten und bügeln. Den äußeren Besatz in den vorderen Halsausschnitt nähen, die nahtzugaben zum besatz hin bügeln. Die Nahtzugabe des Innenbesatzes unterschlagen und in die Naht des äußeren Besatzes steppen.

5. Schrägband zuschneiden (oder bereitlegen), dessen Breite gleich sein sollte 2.5 cm und seine Länge soll gleich sein 30 cm für Schlaufenknopflöcher. Das Band in der Mitte der Länge nach falten rechte Seiten zusammen und nähen an 0.3 cm von der Falte. Nahtzugaben nah an der Naht wegschneiden, das Band mit der rechten Seite nach außen drehen und den gerollten Teil begradigen. In 6 Stücke schneiden, länge der schlaufe anpassen. Absteppen Knopfschlaufen auf Vorderteil, die Kanten der „Beine“ auf die markierte Linie des Schlitzes legen.

6. Die Knopfleiste auf die rechte Seite des Vorderteils stecken, 0,5 cm vom Schlitz entfernt annähen und dabei bis nahe an die Schlitzkante unten kommen. Das Vorderteil und den Besatz entlang der markierten Linie einschneiden, Besatz auf die linke Seite falten, die offenen Kanten nach innen falten und absteppen auf Vorderteil.

7. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

8. Die Flügelärmel jeweils zu zweit rechts auf rechts zusammenstecken und Außenkante nähen. In Nahtzugaben einclipsen, den Flügelärmel auf rechts drehen, glätten und bügeln. Einen Kräuselstich entlang der

Innenkante nähen und Raffungen machen. Den Flügelärmel an das Armloch nähen.

9. Schneiden Sie den Schlitz am Ärmel entlang der markierten Linie. Schrägband vom Hauptstoff abschneiden (oder bereitlegen), seine Breite sollte gleich sein an 4 cm und die Länge sollte zwei Schlitzlängen entsprechen +4 cm. Schrägband der Länge nach in der Mitte falten und bügeln. Äußere Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln. Schrägband an Ärmelschlitz nähen (Schrägband von rechts auf Schlitzkante stecken und nähen, Schrägband auf linke Seite falten und entlang der Faltnie auf das Kleidungsstück steppen).

10. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des Ärmels nähen und entlang der Unterkante des Ärmels nähen und Raffungen machen. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.

11. 4 Schrägbänder zuschneiden, seine Breite sollte gleich sein 2.5 cm und die Länge sollte 30 cm betragen, für Ärmelbänder. Das Band in der Mitte der Länge nach falten rechte Seiten zusammen und nähen an 0.3 cm von der Falte. Nahtzugaben nah an der Naht wegschneiden, das Band mit der rechten Seite nach außen drehen und den gerollten Teil begradigen.

12. Manschette der Länge nach halbieren, rechts auf rechts und kurze Seiten nähen manschetten, einfügen die Baende. Beginnen und beenden Sie den Stich genau an der markierten Nahtlinie der Manschette. Nahtzugaben kürzen, manschette auf rechts wenden und bügeln. Den äußeren Teil der Manschette an den Ärmel nähen, die Innenseite der Manschette nach innen falten und in die Naht der äußeren Manschette steppen.

13. Die untere Kante 1 cm weit umschlagen und bügeln, dann an 1.5 cm und absteppen.

14. Knöpfe auf der linken Seite des Schlitzes am Vorderteil annähen.

Technische Zeichnung:

