

Blusa Con Mangas De Gasa Y Mangas De La Gorra - Patrón de costura #2734

Recomendaciones sobre la tela: finas tejidos naturales/mixtos para blusas. Chifón.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, 6 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda - 2.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 1 pieza en pliegue
3. Vista del escote trasero — 2 piezas
4. Vista del escote delantero — 2 piezas
5. Tapeta - 1 pieza
6. Puño - 2 piezas

7. Manga De La Gorra - 4 piezas

Chifón:

1. Manga - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero — 1 pieza
2. Vista del escote delantero — 1 pieza
3. Tapeta - 1 pieza
4. Puño - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas delanteras, planchar la parte interior hacia arriba.
3. Sujete con alfileres las vistas del escote trasero, con los lados derechos juntos y coser el escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, girar la vista hacia la derecha, enderezar y planchar. Coser la vista exterior en el escote de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia la vista. Doblar hacia abajo el margen de costura de la vista interior y respuntear en la costura de la vista exterior.
4. Unir con alfileres las vistas del escote delantero, con los lados derechos juntos y coser el escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, girar la vista hacia la derecha, enderezar y planchar. Coser la vista exterior en el escote delantero, planchar los márgenes de costura hacia la vista. Doblar hacia abajo el margen de costura de la vista interior y respuntear en la costura de la vista exterior.
5. Corte (o tome listo) la cinta al bias, su ancho debe ser igual a 2.5 cm y su longitud debe ser igual a 30 cm para ojales de bucle. Doblar la cinta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a 0.3 cm desde el pliegue. Cortar los márgenes de costura cerca de la costura, girar la cinta con el lado derecho hacia afuera y enderezar la pieza enrollada. Cortar en 6 trozos, ajustar la longitud del bucle. Respuntear bucles de botón al delantero, coloque los bordes de las 'patas' sobre la línea marcada de la ranura.
6. Sujete con alfileres la tapeta en el lado derecho del frente, cosa a 0,5 cm de la abertura, acercándose al borde de la abertura en la parte inferior. Corta el delantero y la vista a lo largo de la línea marcada, doblar la vista hacia el lado revés, doblar hacia dentro los bordes abiertos y respuntear al delantero.
7. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Sujete las mangas de la gorra de dos en dos, con los lados derechos juntos y coser el borde exterior. Hacer cortes en los márgenes de costura, , enderezar y planchar. Cosa una puntada recta ancha a lo largo del borde interior y hacer fruncidos. Coser la manga de la gorra a la sisa.

9. Cortar hendidura en la manga a lo largo de la línea marcada. Corte la cinta al bias de la tela principal (o prepárela), su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a dos longitudes de hendidura +4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo y planchar. Planchar los márgenes de la costura exterior hacia el centro. Cosa la cinta al bias en la abertura de la manga (sujete con alfileres la cinta al bias en el borde de la abertura desde el lado derecho y cosa, doble la cinta al bias por el lado revés y pespuntear sobre la prenda a lo largo de la línea del pliegue).
10. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Cosa una puntada recta ancha a lo largo del borde superior de la manga y a lo largo del borde inferior de la manga y hacer fruncidos. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
11. Cortar 4 cintas al bias, su ancho debe ser igual 2.5 cm y la longitud debe ser de 30 cm para los lazos de las mangas.. Doblar la cinta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a 0.3 cm desde el pliegue. Cortar los márgenes de costura cerca de la costura, girar la cinta con el lado derecho hacia afuera y enderezar la pieza enrollada.
12. Doble el puño por la mitad a lo largo, con los derechos juntos y coser los lados cortos puños, insertando los lazos. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Recortar los márgenes de costura, girar el puño con el lado derecho hacia afuera y planchar. Coser la parte exterior del puño a la manga, doblar por dentro el lado interior del puño y pespuntear en la costura del puño exterior.
13. Doblar hacia abajo el borde inferior a 1 cm y planchar, después a 1.5 cm y pespuntear.
14. Coser los botones en el lado izquierdo de la abertura de la parte delantera..

Dibujo técnico:

