

Kleid Mit Dekorativen Ärmeln - Schnittmuster #2725

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 1 Knopf; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nahtzugaben - 1.0 cm, nahtzugabe am saum des kleidungsstücks und am ärmelsaum - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
4. Vorderpasse - 2 Stück
5. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück
6. Oberer Ärmel - 2 Stück

7. Unterer Ärmel - 2 Stück
8. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
9. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Hintere Mittelnaht nähen von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante. Die Naht auseinander bügeln, reißverschluss einnähen.
3. Passe an das seitliche Vorderteil nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln.
4. Schulternähte nähen, die Nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
5. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen. Die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz auf das Kleidungsstück stecken rechte Seite nach unten und entlang der Halsausschnittkanten zusammenheften. Den Halsausschnitttrand und den vorderen Halsausschnittschlitz nähen. Die Nahtzugaben entlang des Schlitzes einschneiden, in Kurven schneiden. Den Besatz auf die linke Seite falten und bügeln. Die Rückenbesätze an das Reißverschlussband nähen.
6. Einen Kräuselstich entlang des oberen Teils des Ärmels von dem Ärmelskugel bis zur Markierung nähen und Raffungen machen. Die Ärmelteile zusammennähen. Versäubern und nach unten bügeln. Ärmelnaht nähen. Nahtzugaben versäubern und nach hinten bügeln. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des Ärmels nähen und Raffungen machen. Ärmel in die Armausschnitte nähen. Versäubern und bügeln.
7. Die Unterkante des Kleidungsstücks und die Unterkante des Ärmels versäubern, nach innen falten und absteppen.
8. Einen Knopf annähen auf Vorderteil so dass der rechte Teil und der linke Teil miteinander verbunden werden.

Technische Zeichnung:

