

Vestido Con Mangas Decorativas - Patrón de costura #2725

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 1 botón; cremallera invisible.

Márgenes de costura: todos los márgenes de costura - 1.0 cm, margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda y del dobladillo de la manga - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero lateral - 2 piezas
4. Canesú delantero - 2 piezas
5. Delantero central - 1 pieza

6. Manga superior - 2 piezas
7. Manga inferior - 2 piezas
8. Vista del escote trasero - 2 piezas
9. Vista del escote delantero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 2 piezas
2. Vista del escote delantero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central. Rematar las costuras y planchar hacia el centro. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura trasera central desde la marca para la cremallera hasta el borde inferior. Planchar la costura abierta, coser la cremallera.
3. Coser el canesú al delantero lateral. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba. Coser los delanteros laterales al delantero. Rematar las costuras y planchar hacia el centro.
4. Coser las costuras de los hombros, planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar.
5. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote. Planchar la costura abierta. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista a la prenda lado derecho hacia abajo y hilvanar juntos a lo largo de los bordes del escote. Coser el borde del escote y la abertura del escote delantero. Recortar los márgenes de costura a lo largo de la abertura, cortar en curvas. Doblar la vista hacia el lado revés y planchar. Coser las vistas traseras a la cinta de la cremallera..
6. Cosa una puntada larga y ancha a lo largo de la parte superior de la manga desde la cabeza de la manga hasta la marca y hacer fruncidos. Coser las piezas de la manga juntas. Rematar y planchar hacia abajo. Coser la costura de la manga. Rematar los márgenes de costura y hierro hacia atrás. Cosa una puntada recta ancha a lo largo del borde superior de la manga y hacer fruncidos. Coser las mangas en las sisas. Rematar y planchar.
7. Rematar el borde inferior de la prenda y el borde inferior de la manga, doblar por dentro y pespuntear.
8. Coser un botón al delantero fijando juntas la parte derecha y la parte izquierda.

Dibujo técnico:

